



PICO-BMS DALI-2

93547 EAN: 4007529935475

DALI-2 (BMS) PIR-multisensor met 360°-detectie en een bereik tot Ø10 m (78 m²), DALI-2-invoerapparaat

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PICO-BMS DALI-2	wit	93547

Accessoires

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
Montageset PICO	wit	93775
Montageset PICO	zwart	93778
Montageset PICO	verkeerswit	93777
Montageset PICO	antraciet	93776

Technische gegevens

Spanning:	van DALI bus, max. 22.5 V DC
Afmetingen:	Ø 33 x 27 mm via de DALI bus met een applicatie die DALI multisensors ondersteunt volgens IEC62386, delen 101, 103, 303 en 304
Parameterisatie:	7 mA
Stroomverbruik:	200 ms
Vestigingstijd:	horizontaal 360° (Plafondmontage) max. Ø 10 m dwars max. Ø 6 m frontaal max. Ø 4 m zittend
Detectiebereik:	78 m ² / 2.5 m montagehoogte
Reikwijdte:	2 m / 5 m / 2.5 m
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	IP20 / Klasse II
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	IK04
Beschermingsgraad/-klasse:	0 - 4095 Lux, Gemengd licht meting
Slagvastheid:	-25 °C tot +55 °C
Lichtmeting uitgave:	UV- bestendig polycarbonaat
Omgevingstemperatuur:	wit, gelijk
Behuizing:	RAL9010
Kleur:	

Productinformatie

Bijzonder kleine DALI-2 multisensor (input device) met inbouwdiepte van slechts 11 mm, geschikt voor inbouw in armaturen

DALI-2 gecertificeerd product

Voeding via DALI bus

DALI multimastertechnologie volgens IEC 62386, deel 103

Afdeling 0 geeft informatie over de toewijzing van ruimten en bewegingsdetectie volgens IEC 62386 deel 303 op de DALI bus.

Afdeling 1 bevat LUX-waarden volgens IEC 62386 deel 304 op de DALI-bus

Parametrering is mogelijk via een vereiste multimaster-applicatiecontroller van andere fabrikanten. Deze controller moet IEC 62386 delen 101/103/303/304 ondersteunen.

Menglichtmeting d.m.v. interne lichtsensor

Detectiegebied kan met afdeklamellen worden verkleind

Individuele aanpassing van de gevoeligheid van de PIR-sensor

Status-LED's kunnen geactiveerd of gedeactiveerd worden

Toepassingsvoorbeelden:

trappenhuizen, toiletten, opslag / technische ruimten, kleine kantoren, open kantoren, vergaderzalen



Accessoires



Montageset PICO

Art.nr.: 93775

Afmetingen: Ø 45 x 50 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP20
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat



Montageset PICO

Art.nr.: 93778

Afmetingen: Ø 45 x 50 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP20
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat



Montageset PICO

Art.nr.: 93777

Afmetingen: Ø 45 x 50 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP20
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat



Montageset PICO

Art.nr.: 93776

Afmetingen: Ø 45 x 50 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP20
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat