



## PICO-BMS DALI-2 Set 93547-93776

- Spanning: van DALI bus, max. 22.5 V DC
- Afmetingen: **Ø 45 x 50 mm (93776)**
- Parameterisatie: via de DALI bus met een applicatie die DALI multisensors ondersteunt volgens IEC62386, delen 101, 103, 303 en 304

### Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PICO-BMS DALI-2	wit	93547
Montageset PICO	antraciet	93776

## Technische gegevens

Spanning:	van DALI bus, max. 22.5 V DC
Afmetingen:	<b>Ø 45 x 50 mm (93776)</b> via de DALI bus met een applicatie die DALI multisensors ondersteunt volgens IEC62386, delen 101, 103, 303 en 304
Parameterisatie:	
Stroomverbruik:	7 mA
Vestigingstijd:	200 ms
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage) max. Ø 10 m dwars max. Ø 6 m frontaal max. Ø 4 m zittend
Reikwijdte:	
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse: Slagvastheid:	IP20 / Klasse II IK04
Lichtmeting uitgave:	0 - 4095 Lux, Gemengd licht meting
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +55 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat
Kleur:	<b>antraciet, gelijk RAL7016 (93776)</b>

## Productinformatie

Set : PICO-BMS DALI-2 + Montageset PICO antraciet,  
gelijk RAL7016

Bijzonder kleine DALI-2 multisensor (input device) met  
inbouwdiepte van slechts 11 mm, geschikt voor inbouw in  
armaturen

DALI-2 gecertificeerd product

Voeding via DALI bus

DALI multimastertechnologie volgens IEC 62386, deel 103

Afdeling 0 geeft informatie over de toewijzing van ruimten en  
bewegingsdetectie volgens IEC 62386 deel 303 op de DALI  
bus.

Afdeling 1 bevat LUX-waarden volgens IEC 62386 deel 304 op  
de DALI-bus

Parametrering is mogelijk via een vereiste multimaster-  
applicatiecontroller van andere fabrikanten. Deze controller  
moet IEC 62386 delen 101/103/303/304 ondersteunen.

Menglichtmeting d.m.v. interne lichtsensor

Detectiegebied kan met afdeklamellen worden verkleind

Individuele aanpassing van de gevoeligheid van de PIR-  
sensor

Status-LED's kunnen geactiveerd of gedeactiveerd worden



## Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



### **PICO-BMS DALI-2**

Art.nr.: 93547

Spanning: van DALI bus, max. 22.5 V DC

Afmetingen: Ø 33 x 27 mm

Parameterisatie: via de DALI bus met een applicatie die DALI multisensors ondersteunt volgens IEC62386, delen 101, 103, 303 en 304

### **Montageset PICO**

Art.nr.: 93776

Afmetingen: Ø 45 x 50 mm

Beschermingsgraad/-klasse: IP20

Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat