



PICO-DALI-SYS-IB

93909 EAN: 4007529939091

Mini DALI-multisensor met slechts 11 mm
inbouwdiepte, voor inbouw in armaturen

Voeding via DALI bus

Naadloze integratie in het modulair B.E.G.
LUXOMAT®net DALI-SYS

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PICO-DALI-SYS-IB	wit	93909

Accessoires

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
Montageset PICO	wit	93775
Montageset PICO	zwart	93778
Montageset PICO	verkeerswit	93777
Montageset PICO	antraciet	93776

Technische gegevens

Spanning:	van DALI bus, max. 22.5 V DC
Afmetingen:	Ø 33 x 27 mm B.E.G. DALI-SYS ROUTER / B.E.G. DALI-SYS PC- Tools
Parameterisatie:	
Stroomverbruik:	2 mA
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage) max. Ø 10 m dwars max. Ø 6 m frontaal max. Ø 4 m zittend
Reikwijdte:	
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	78 m ² / 2.5 m montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	IK04
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +55 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat
Kleur:	wit, gelijk RAL9010
Nalooptijd:	1 s - 120 min
Oriëntatieverlichting:	5 - 100 % / 1 min - 120 min / ∞
Valeur de consigne de luminosité:	5 - 2500 Lux

Productinformatie

Mini DALI-multisensor met slechts 11 mm inbouwdiepte, voor inbouw in armaturen

Voeding via DALI bus

Naadloze integratie in het modulair B.E.G. LUXOMAT® net DALI-SYS

Uitbreiding van detectiegebied mogelijk met master-slave modus

Halfautomatisch-, volautomatisch- of schemerschakelaar modus

Daglichtafhankelijke regeling of geschakelde uitgang

Guided Light (PLUS), Soft Start (PLUS), oriëntatieverlichting (PLUS)

Fabrieksinstellingen voor eenvoudige inbedrijfsname

Volledige functionaliteit kan alleen worden geactiveerd met accessoires uit het B.E.G. LUXOMAT® net DALI-SYS-assortiment

Dit artikel is onderdeel van een B.E.G. lichtregelsysteem en ondersteunt gebruik van DALI-voorschakelapparatuur (armaturen, relais) van andere fabrikanten

Het gebruik van DALI-applicatiecontrollers van andere fabrikanten wordt niet ondersteund

Het gebruik van DALI-ingangen (sensoren, drukknoppen) van andere fabrikanten wordt niet ondersteund

Extra systeemonderdelen (hardware) van B.E.G. zijn vereist

Bijkomende diensten (planning, inbedrijfstelling en onderhoud) van B.E.G. zijn vereist

Toepassingsvoorbeelden:

inkomhallen, kleine kantoren, vergaderzalen, trappenhuizen, toiletten, opslag / technische ruimten, open kantoren



Accessoires



Montageset PICO

Art.nr.: 93775

Afmetingen: Ø 45 x 50 mm
Beschermsgraad/-klasse: IP20
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat



Montageset PICO

Art.nr.: 93778

Afmetingen: Ø 45 x 50 mm
Beschermsgraad/-klasse: IP20
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat



Montageset PICO

Art.nr.: 93777

Afmetingen: Ø 45 x 50 mm
Beschermsgraad/-klasse: IP20
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat



Montageset PICO

Art.nr.: 93776

Afmetingen: Ø 45 x 50 mm
Beschermsgraad/-klasse: IP20
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat