

B.E.G.**LUXOMAT[®] net**

PS-DALI-LINK-IB

92846 EAN: 4007529928460

- Spanning: 110 - 277 V AC 50 / 60 Hz
- Afmetingen: 240 x 26 x 26 mm
- Uitgangsspanning: 16 V DC (DALI, typisch)

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PS-DALI-LINK-IB	wit	92846

Technische gegevens

Spanning:	110 - 277 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	240 x 26 x 26 mm
Uitgangsspanning:	16 V DC (DALI, typisch)
Typisch verbruik:	3.3 W
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45 °C
Behuizing:	Polycarbonaat + ABS- mengsel
Kleur:	wit
Aansluitingen en kabels:	0.25 - 2.5 mm ² draad met massieve kern
Nominale stroom:	100 mA
Nominale stroom (max.):	120 mA

Productinformatie

DALI-voeding voor de B.E.G. LUXOMAT® net DALI-LINK
multiroom solution, voor inbouw in verlaagde plafonds

Parametrering van de DALI-LINK-lichtsturing via Bluetooth met
een smartphone en de B.E.G. DALI-LINK-app

Op de voeding kunnen bijv. 25 DALI- armaturen en 6 DALI-
LINK control devices (multisensoren of drukknopinterfaces)
worden aangesloten

Parallel gebruik van één extra DALI-LINK voeding mogelijk,
waardoor aantal DALI-toestellen in DALI-LINK systeem wordt
verdubbeld (50 DALI-armaturen / 12 DALI-LINK
besturingstoestellen)

Geïntegreerde temperatuurbewaking en kortsluitingsdetectie

Geïntegreerde LED voor visualisatie van de werking

DALI-2 gecertificeerd product

Dit artikel is onderdeel van een B.E.G. lichtregelsysteem en
ondersteunt gebruik van DALI-voorschakelapparatuur
(armaturen, relais) van andere fabrikanten

Het product kan door alle fabrikanten worden gebruikt in
overeenstemming met de opgegeven DALI-2
producteigenschappen

Extra systeemonderdelen (hardware) verkrijgbaar bij B.E.G.

Aanvullende software gratis verkrijgbaar bij B.E.G.

Geschikt voor: 93484, 93485, 93840, 93845, ...



