

**B.E.G.****LUXOMAT<sup>®</sup>net**

## PS-DALI-LINK-USB-REG

93189 EAN: 4007529931897

- Spanning: 230 V AC -15/+10% 50 / 60 Hz
- Afmetingen: 90 x 72 x 64 mm (4 TE)
- Parameterisatie: met firmware-update functietoets, B.E.G. PC Tools

### Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PS-DALI-LINK-USB-REG	wit	93189

## Technische gegevens

Spanning:	230 V AC -15/+10% 50 / 60 Hz
Afmetingen:	90 x 72 x 64 mm (4 TE)
Parameterisatie:	met firmware- update functietoets, B.E.G. PC Tools
Uitgangsspanning:	16 V DC
Typisch verbruik:	6 W
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Omgevingstemperatuur:	+5 °C tot +45 °C
Behuizing:	Polyamid, UV- bestendig
Kleur:	wit
Aansluitingen en kabels:	USB
Nominale stroom (max.):	210 mA

## Productinformatie

B.E.G. DALILINK voeding voor montage op DIN-rail

Voeding kan worden aangesloten op bijv. 45 DALI-armaturen en 10 DALI-LINK besturingstoestellen (multisensoren of drukknopinterfaces)

Geïntegreerde USB-interface maakt uitbreiding van de netwerkbare B.E.G. LUXOMAT® net DALI-SYS lichtbeheeroplossing mogelijk

Geïntegreerde LED's voor het weergeven van informatie over de werking

Inbedrijfsstelling van de B.E.G. LUXOMAT® net DALI-LINK-oplossing gebeurt via een gratis app en de PBM-DALI-LINK-4W-BLE-drukknopmodule.

Dit artikel is onderdeel van een B.E.G. lichtregelsysteem en ondersteunt gebruik van DALI-voorschakelapparatuur (armaturen, relais) van andere fabrikanten

Het gebruik van DALI-applicatiecontrollers van andere fabrikanten wordt niet ondersteund

Het gebruik van DALI-ingangen (sensoren, drukknoppen) van andere fabrikanten wordt niet ondersteund

Extra systeemonderdelen (hardware) van B.E.G. zijn vereist

Extra gratis software van B.E.G. is vereist

Geschikt voor: 93845, ...



