



PS-DALI-SYS-USB-REG

92843 EAN: 4007529928439

- Spanning: 230 V AC -15/+10% 50 / 60 Hz
- Afmetingen: 90 x 72 x 64 mm (4 TE)
- Parameterisatie: firmware-update functietoets, B.E.G. PC Tools

Bestelgegevens

| Omschrijving | Kleur | Art.nr. |
|---------------------|-------|---------|
| PS-DALI-SYS-USB-REG | wit | 92843 |

Technische gegevens

| | |
|----------------------------|--|
| Spanning: | 230 V AC -15/+10% 50 / 60 Hz |
| Afmetingen: | 90 x 72 x 64 mm (4 TE) |
| Parameterisatie: | firmware-update functietoets, B.E.G. PC Tools |
| Uitgangsspanning: | 16 V DC |
| Typisch verbruik: | 6 W |
| Beschermingsgraad/-klasse: | IP20 / Klasse II |
| Omgevingstemperatuur: | +5 °C tot +45 °C |
| Behuizing: | Polyamid, UV- bestendig |
| Kleur: | wit |
| | 0.2 ... 4.0 mm ² stug 0.25 ... 2.5 mm ² soepele kern (met of zonder adereindhuls), USB |
| Aansluitingen en kabels: | |
| Nominale stroom (max.): | 210 mA |

Productinformatie

DALI voeding met geïntegreerde usb-interface voor DIN-railmontage

Als standalone-oplossing of voor naadloze integratie in B.E.G. LUXOMAT[®] net DALI-SYS

Geïntegreerde applicatiecontroller om maximaal 64 DALI deelnemers te adresseren

Updatefunctie via geïntegreerde drukknop en usb-interface

Geïntegreerde LED's voor het weergeven van informatie over de werking

Volledige functionaliteit kan alleen worden geactiveerd met accessoires uit het B.E.G. LUXOMAT[®] net DALI-SYS-assortiment

Dit artikel is onderdeel van een B.E.G. lichtregelsysteem en ondersteunt gebruik van DALI-voorschakelapparatuur (armaturen, relais) van andere fabrikanten

Het gebruik van DALI-applicatiecontrollers van andere fabrikanten wordt niet ondersteund

Het gebruik van DALI-ingangen (sensoren, drukknoppen) van andere fabrikanten wordt niet ondersteund

Extra systeemonderdelen (hardware) van B.E.G. zijn vereist

Bijkomende diensten (planning, inbedrijfstelling en onderhoud) van B.E.G. zijn vereist



