

# B.E.G. LUXOMAT<sup>®</sup> net



## PSN-230 / 1280 / 30 / KNX REG

90215 EAN: 4007529902156

Compacte KNX-busvoeding SELV met geïntegreerde smoorspoel

Hulpspanning losgekoppeld 30V DC

Diverse statusindicatoren via LED

### Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PSN-230 / 1280 / 30 / KNX REG	-	90215

## Technische gegevens

Spanning:	200 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	90 x 54 x 72 mm (4 TE)
Uitgangsspanning:	KNX BUS / 30 V DC
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse I
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat (PC)
Kleur:	-
Display-elementen:	Status-LED Busspanning Status-LED Uitgangsstroom Status-LED Reset
KNX TP 256:	Ja
Aansluitingen en kabels:	Bus Terminal KNX zwart/rood
Nominale stroom:	1280 mA
Nominale stroom (max.):	2620 mA

## Productinformatie

Compacte KNX-busvoeding SELV met geïntegreerde smoorspoel

Hulpspanning losgekoppeld 30V DC

Diverse statusindicatoren via LED

Montage op DIN-rail in verdeelborden



