



RM-DALI-SYS-1C-REG

92849 EAN: 4007529928491

- Spanning: van DALI bus, max. 22 V DC
- Afmetingen: 85 x 18 x 63 mm (1 TE)
- Parameterisatie: via DIP-schakelaar, HEX-schakelaar, B.E.G. BLE App, B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI router

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
RM-DALI-SYS-1C-REG		92849

Technische gegevens

Spanning:	van DALI bus, max. 22 V DC
Afmetingen:	85 x 18 x 63 mm (1 TE) via DIP- schakelaar, HEX-schakelaar, B.E.G. BLE App, B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI router
Parameterisatie:	
Stroomverbruik:	10 mA
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat
Kleur:	wit

Relais

Schakelvermogen:	3000 W, $\cos \varphi = 1$ 1500 VA, $\cos \varphi = 0.5$
Contacttype:	μ -contact, maakcontact/NO
Nalooptijd:	1 min – 150 min (alleen in cut- off- en HVAC- modus)
Temporiseren van de inschakeling:	1 min – 150 min (alleen in HVAC- modus)

Productinformatie

DALI relaismodule met één schakelkanaal voor montage op DIN-rail

Krachtig, potentiaalvrij relais met hoog inschakelstroomvermogen

Naadloze integratie in het modulair B.E.G. LUXOMAT® net DALI-SYS

Geïntegreerde applicatiecontroller met verschillende bedrijfsmodi

Bedrijfsmodi: standaard, cut-off, HVAC, impuls, alarm

DIP- en HEX switch voor snelle inbedrijfsname met basisfuncties

Volledige functionaliteit kan alleen worden geactiveerd met accessoires uit het B.E.G. LUXOMAT® net DALI-SYS-assortiment



