



RM1-LINK-REG DALI-2

93083 EAN: 4007529930838

DALI relaismodule met één schakelkanaal voor montage op DIN-rail

Krachtig, potentiaalvrij relais met hoog inschakelstroomvermogen

Geïntegreerde applicatiecontroller met verschillende bedrijfsmodi

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
RM1-LINK-REG DALI-2	wit	93083

Technische gegevens

Spanning:	van DALI bus, max. 22.5 V DC
Afmetingen:	85 x 18 x 63 mm (1 TE)
Parameterisatie:	PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Smartphones met DALI LINK app (iOS / Android)
Stroomverbruik:	5 mA
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat
Kleur:	wit

Relais

Schakelvermogen:	3000 W, $\cos \varphi = 1$ 1500 VA, $\cos \varphi = 0,5$
Contacttype:	μ -contact, maakcontact/NO
Nalooptijd:	1 min - 150 min (alleen in cut-off- en HVAC-modus)

Productinformatie

DALI relaismodule met één schakelkanaal voor montage op DIN-rail

Krachtig, potentiaalvrij relais met hoog inschakelstroomvermogen

Geïntegreerde applicatiecontroller met verschillende bedrijfsmodi

Bedrijfsmodi: standaard, cut-off, HVAC, impuls, alarm

Volledige functionaliteit kan alleen worden geactiveerd met accessoires uit het B.E.G. LUXOMAT® net DALI-LINK-assortiment

Dit artikel is onderdeel van een B.E.G. lichtregelsysteem en ondersteunt gebruik van DALI-voorschakelapparatuur (armaturen, relais) van andere fabrikanten

Het product kan door alle fabrikanten worden gebruikt in overeenstemming met de opgegeven DALI-2 producteigenschappen

Extra systeemonderdelen (hardware) verkrijgbaar bij B.E.G.

Aanvullende software gratis verkrijgbaar bij B.E.G.



