



RM1-SYS-REG DALI-2

93082 EAN: 4007529930821

DALI relaismodule met één schakelkanaal voor montage op DIN-rail

Krachtig, potentiaalvrij relais met hoog inschakelstroomvermogen

Naadloze integratie in het modulair B.E.G. LUXOMAT[®] net DALI-SYS

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
RM1-SYS-REG DALI-2	wit	93082

Technische gegevens

Spanning:	van DALI bus, max. 22 V DC
Afmetingen:	85 x 18 x 63 mm (1 TE) via B.E.G. BLE App, B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI router
Parameterisatie:	
Stroomverbruik:	5 mA
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat
Kleur:	wit
Relais	
Schakelvermogen:	3000 W, $\cos \varphi =$ 1 1500 VA, $\cos \varphi$ = 0.5
Contacttype:	μ -contact, maakcontact/NO
Nalooptijd:	1 min - 150 min (alleen in cut- off- en HVAC- modus)

Productinformatie

DALI relaismodule met één schakelkanaal voor montage op DIN-rail

Krachtig, potentiaalvrij relais met hoog inschakelstroomvermogen

Naadloze integratie in het modulair B.E.G. LUXOMAT® net DALI-SYS

Geïntegreerde applicatiecontroller met verschillende bedrijfsmodi

Bedrijfsmodi: standaard, cut-off, HVAC, impuls, alarm

Volledige functionaliteit kan alleen worden geactiveerd met accessoires uit het B.E.G. LUXOMAT® net DALI-SYS-assortiment

Dit artikel is onderdeel van een B.E.G. lichtregelsysteem en ondersteunt gebruik van DALI-voorschakelapparatuur (armaturen, relais) van andere fabrikanten

Het gebruik van DALI-applicatiecontrollers van andere fabrikanten wordt niet ondersteund

Het gebruik van DALI-ingangen (sensoren, drukknoppen) van andere fabrikanten wordt niet ondersteund

Extra systeemonderdelen (hardware) van B.E.G. zijn vereist

Bijkomende diensten (planning, inbedrijfstelling en onderhoud) van B.E.G. zijn vereist



