B.E.G. LUXOMAT® net



SA4 - 230 / 16 / H / KNXs REG

93224 EAN: 4007529932245

4-voudige KNX-schakelactor van industriële kwaliteit voor de DIN-rail, met vier potentiaalvrije 16 A-uitgangen en een hoge inschakelstroomcapaciteit tot 600 A.

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
SA4 - 230 / 16 / H / KNXs REG	-	93224

Technische gegevens

Spanning:	van KNX-BUS
Afmetingen:	90 x 72 x 64 mm (4 TE)
Stroomverbruik:	5 mA typisch 20 mA max.
Typisch verbruik:	0.15 W
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45 °C
Kleur:	-
KNX TP 256:	Ja
KNX Secure:	Ja
Aansluitingen en kabels:	Bus Terminal KNX zwart/rood 0.2 ... 4.0 mm² stug 0.25 ... 2.5 mm² soepele kern (met of zonder adereindhuls)
op elk kanaal	
Schakelvermogen:	3680 W, cos φ = 1 max. inschakelstroom Ip (150 µs) = 600 A
Contacttype:	µ-contacten, potentiaalvrije maakcontact/NO
Uitgangen:	4 schakeluitgangen

Productinformatie

Schakelactor voor het schakelen van belastingen

KNX Secure

Industriële kwaliteit

KNX inbouwapparaat voor montage op DIN-rail (TH 35 volgens EN 60715) in de verdeelkast.

4 onafhankelijke, potentiaalvrije maakcontacten

Schakelcontacten zijn geoptimaliseerd voor capacitieve belastingen

uren teller

schakelspeelteller

8 scènefuncties per kanaal

null

Vergrendelingsfuncties

veiligheidsfuncties

Trappenhuis- en knipperfunctie


In- en uitschakelvertragingen


Manuele schakelaars voor handmatig schakelen zonder busspanning

Voeding via KNX-bus

De uitgangen zijn aangesloten via schroefklemmen

Productdatabase kan worden gedownload via B.E.G.-website of rechtstreeks te importeren uit ETS-onlinecatalogus


72 (4 TE)
64
44
90
45
9


L1
L2
L3
N
R1
R1
R2
R2
N/A
R3
R3
R4
R4
-
+
KNX
+
-
KNX