



SBA6-230/KNXs REG

90227 EAN: 4007529902279

Schakelactor voor rolluik-, jaloezie- en raamaandrijvingen

KNX Secure

KNX inbouwapparaat voor montage op DIN-rail (TH 35 volgens EN 60715) in de verdeelkast.

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
SBA6-230/KNXs REG	-	90227

Technische gegevens

Spanning:	van KNX-BUS
Afmetingen:	90 x 108 x 54 mm (6 TE)
Stroomverbruik:	5 mA
Typisch verbruik:	0.3 W
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45 °C
Kleur:	-
	Programmeer LED
Display-elementen:	14 x Uitgang status
Handbediening:	Lokaal op het apparaat : 4 drukknop / via ETS
KNX TP 256:	Ja
KNX Secure:	Ja
Aansluitingen en kabels:	Bus Terminal KNX zwart/rood 1,5 ... 2,5 mm ²
Schakelvermogen:	8 A; cos ϕ = 0.4 Inductief / 230 V AC 50 Hz
Uitgangen:	6 schakelkanalen omhoog/omlaag

Productinformatie

Schakelactor voor rolluik-, jaloezie- en raamaandrijvingen

KNX Secure

KNX inbouwapparaat voor montage op DIN-rail (TH 35 volgens EN 60715) in de verdeelkast.

6 schakelkanalen omhoog/omlaag

Schakelcontacten zijn geoptimaliseerd voor inductieve belastingen

uitgebreide noodstop-, scène- en alarmfuncties, evenals vergrendelingsfuncties

Uitgebreide logische en vergelijkingsfuncties

Rekenfuncties

Vertragings- en impulsfuncties

In- en uitschakelvertragingen

Handmatige bediening op het apparaat of via handige softkeys in de ETS

Aansluiting van de voeding en de uitgangen via schroefklemmen

Productdatabase kan worden gedownload via B.E.G.-website of rechtstreeks te importeren uit ETS-onlinecatalogus



