



## TS-AD1

92676 EAN: 4007529926763

- Spanning: 230 V AC 50 / 60 Hz
- Afmetingen: 45 x 18 x 58 mm (1 TE)
- Typisch verbruik: 0.4 W

### Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
TS-AD1		92676

## Technische gegevens

Spanning:	230 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	45 x 18 x 58 mm (1 TE)
Typisch verbruik:	0.4 W
Beschermingsgraad/-klasse:	naar DIN EN 60529 IP20 / Klasse II volgens bestemming
Gangreserve (bij 20 °C):	-
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +50 °C
Behuizing:	zelfdovende thermoplast
Aansluitingen en kabels:	liftklemmen
Schakelvermogen:	16 A / 250 V bij $\cos \varphi = 1$ 2000 W max. Gloeilampen
Contacttype:	opening < 3 mm ( $\mu$ -contact), potentiaalvrij maakcontact/NO

## Productinformatie

Analoge timer voor de installatie van de verdeler

Smalle uitvoering 18 mm

Dagprogramma

Handbediende overbruggingsschakelaar continu-  
ON/Automatisch

Niet-verliesbare schakelsleutels



