



TS-ASTRO1

92669 EAN: 4007529926695

- Spanning: 230 V AC 50 / 60 Hz
- Afmetingen: 45 x 18 x 58 mm (1 TE)
- Beschermingsgraad/-klasse: naar DIN EN 60529 / Klasse II volgens bestemming

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
TS-ASTRO1		92669

Technische gegevens

Spanning:	230 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	45 x 18 x 58 mm (1 TE) naar DIN EN 60529 / Klasse II volgens bestemming
Beschermingsgraad/-klasse:	
Gangreserve (bij 20 °C):	ca. 6 jaar
Omgevingstemperatuur:	-10 °C tot +50 °C
Behuizing:	zelfdovende thermoplast
Display-elementen:	Hoogwaardige LC-Display
Aansluitingen en kabels:	Schroef aansluitingen (liftklemmen) 16 A / 250 V bij $\cos \varphi = 1$ max. inschakelstroom $I_p (20ms) = 165$ A 2000 W max. Gloeilampen
Schakelvermogen:	
Contacttype:	1x opening < 3 mm (μ -contact), maakcontact/NO

Productinformatie

Digitale Astroschakelklok voor verdeelkastinstallatie
1 Kanaal
60 Geheugenplaatsen
Schakelvermogen 16 A
Astro-programma
Dag- en weekprogramma
Permanente datumschakeling / vakantieprogramma
Kortste schakeltijd 1 minuut
Handmatig permanent schakelen
Manuele uitschakelwaarschuwing
Automatische sortering van de schakeltijden bij het uitlezen
Vrije blokprogrammering
Automatische omschakeling zomertijd
Bedrijfsuren- en schakelimpulsteller
Veiligheid door PIN-codering



