

**B.E.G.**

**LUXOMAT®**



**96 x PD3-1C-SM**

93232 EAN: 4007529932320

Sufitowy czujnik obecności

Jeden kanał załączający światło

Załączanie wszystkich typów opraw  
oświetleniowych poprzez wysokowydajny  
przełącznik

#### **Dane zamówienia**

<b>Nazwa</b>	<b>Kolor</b>	<b>Nr art.</b>
96 x PD3-1C-SM	biały	93232

## Dane techniczne

Napięcie:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Wymiary:	Ø 106 x 53 mm
Pobór energii:	< 0.3 W
Obszar detekcji:	poziomo 360° (Montaż sufitowy) maks. Ø 10 m (poprzecznie) maks. Ø 6 m (frontalny) maks. Ø 4 m (siedzący)
Zasięg:	
Obszar monitorowany (ruch styczny):	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m Wysokość montażu
Min./Maks./Zalecana wysokość montażu:	2 m / 5 m / 2.5 m
Stopień / Klasa ochrony:	IP44 / Klasa II
Temperatura otoczenia:	-25 °C (do) +50 °C
Obudowa:	poliwęglan, odporny na promieniowanie UV
Kolor materiału:	biały matowy, zbliżony do RAL9010

### Kanał 1 (steruje oświetleniem)

Moc załączania:	2000 W, $\cos \varphi = 1$ 1000 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 250 W LED, Minimalny czas działania > 5 min maks. prąd rozruchowy $I_p$ (20 ms) = 80 A
Rodzaj kontaktu:	mikro-styk, zestyk zwierny (NOC)
Czas załączenia:	30 s - 30 min, Impuls
Próg załączania:	10 - 2000 (luks)

## Informacje o produkcji

Sufitowy czujnik obecności

Jeden kanał załączający światło

Załączanie wszystkich typów opraw oświetleniowych poprzez wysokowydajny przekaźnik

Specjalny system optyczny umożliwiający detekcję nawet najdrobniejszych ruchów

Funkcja impulsu seryjnego



