



AL12-25-300-LED-3C

93615 EAN: 4007529936151

Płaskie oprawy LED do montażu na ścianie lub suficie

Każda barwa światła ma możliwość zewnętrznej regulacji (rozjaśniania i przyciemniania)

Energooszczędna oprawa o długiej żywotności > 50.000 godzin

Dane zamówienia

Nazwa	Kolor	Nr art.
AL12-25-300-LED-3C	biały	93615

Zastosowania

- pomieszczenia z wyposażeniem
- korytarze / korytarze
- klatki schodowe
- łazienki/ toalety
- hale wejściowe
- wodno-kanalizacyjne pokoje / łazienki

Dane techniczne

Napięcie:	200 - 240 V AC 50 Hz
Wymiary:	300 x 300 x 41 mm
Temperatura barwowa:	3000 / 4000 / 5700 K
Strumień świetlny / Intensywność:	2500 / 2700 / 2600 lm
Przeciwodblaskowy:	UGR < 25
Efektywność:	100 / 108 / 104 lm/W
Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	RG 0
Oddawanie barw:	CRI > 80 / TM30: 82
Trwałość znamionowa:	50000 h (L80/B10)
Pobór energii:	25 W / PF 0.9
Stopień / Klasa ochrony:	IP54 / Klasa II
Klasa palności:	UL-94 V2, 750 °C
Klasa ochrony mechanicznej:	IK10
Temperatura otoczenia:	-20 °C (do) +45 °C
Obudowa:	poliwęglan, odporny na promieniowanie UV
Kolor materiału:	biały, zbliżony do RAL9016

Informacje o produkcie

Płaskie oprawy LED do montażu na ścianie lub suficie

3 barwy światła w jednej oprawie - możliwość wyboru pomiędzy ciepłą bielą, neutralną bielą i białym światłem dziennym

Każda barwa światła ma możliwość zewnętrznej regulacji (rozjaśniania i przyciemniania)

Energooszczędna oprawa o długiej żywotności > 50.000 godzin

Szeroka dystrybucja światła dzięki kloszom dyfuzyjnym

Solidna obudowa z poliwęglanu



wysoka ognioodporność

Wodoodporny (IP54) po zainstalowaniu

Prosty montaż przy pomocy odrębnego wspornika

Przykłady zastosowań:

pomieszczenia z wyposażeniem, korytarze / korytarze, klatki schodowe, łazienki/ toalety, hale wejściowe, wodno-kanalizacyjne pokoje / łazienki



h (m)	Ø (m)	E (lx)
1.0	3	874
2.0	6.1	219
3.0	9.1	97
4.0	12.2	55
5.0	15.2	35

