



## AL12-25-300-LED-3C-HF

93145 EAN: 4007529931453

- Napięcie: 200 – 240 V AC 50 Hz
- Wymiary: 300 x 300 x 51 mm
- Temperatura barwowa: 3000 / 4000 / 5700 K

### Zastosowania

- pomieszczenia z wyposażeniem
- korytarze / korytarze
- klatki schodowe
- łazienki/ toalety
- hale wejściowe
- wodno-kanalizacyjne pokoje / łazienki

### Dane zamówienia

Nazwa	Kolor	Nr art.
AL12-25-300-LED-3C-HF	biały	93145

## Dane techniczne

Napięcie:	200 - 240 V AC 50 Hz
Wymiary:	300 x 300 x 51 mm
Temperatura barwowa:	3000 / 4000 / 5700 K
Strumień świetlny / Intensywność:	2500 / 2700 / 2600 lm
Przeciwodblaskowy:	UGR < 25
Efektywność:	100 / 108 / 104 lm/W
Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	RG 0
Oddawanie barw:	CRI > 80 / TM30: 82
Trwałość znamionowa:	50000 h (L80/B10)
Pobór energii:	25 W / PF 0.9
Stopień / Klasa ochrony:	IP20 / Klasa II
Klasa palności:	UL-94 V2, 750 °C
Klasa ochrony mechanicznej:	IK10
Temperatura otoczenia:	-20 °C (do) +45 °C
Obudowa:	poliwęglan, odporny na promieniowanie UV
Kolor materiału:	biały, zbliżony do RAL9016
<b>Czujnik ruchu HF</b>	
Moc nadajnika HF:	5.8 GHz, < 0.5 mW
Obszar detekcji:	poziomo 360° (Montaż sufitowy) Ø 2 - 12 m
Zasięg:	maks. Ø 14 m (frontalny)
Czas załączenia:	20 s - 10 min
Próg włączenia:	nieaktywne / 5 - 50 (luks)

## Informacje o produkcie

Płaskie oprawy LED do montażu na ścianie lub suficie

3 barwy światła w jednej oprawie - możliwość wyboru pomiędzy ciepłą bielą, neutralną bielą i białym światłem dziennym

Energooszczędna oprawa o długiej żywotności > 50.000 godzin

Szeroka dystrybucja światła dzięki kloszom dyfuzyjnym

Zintegrowany czujnik radarowy (HF), niewidoczny z zewnątrz, szeroki zakres detekcji

Technologia HF: 5,8 GHz - reaguje na jandrobniejszy ruch, niezależnie od temperatury

Przełączniki DIP switch służące do ustawiania czasu załączenia światła, progu zmierzchowego i czułości sensora.

Solidna obudowa z poliwęglanu

wysoka ognioodporność

Prosty montaż przy pomocy odrębnego wspornika

### Przykłady zastosowań:

pomieszczenia z wyposażeniem, korytarze / korytarze, klatki schodowe, łazienki/ toalety, hale wejściowe, wodno-kanalizacyjne pokoje / łazienki



