



AL8-25-300-LEDN-HF

93631 EAN: 4007529936311

- Napięcie: 200 – 240 V AC 50 Hz
- Wymiary: Ø 300 x 50 mm
- Temperatura barwowa: 4000 K

Zastosowania

- pomieszczenia z wyposażeniem
- korytarze / korytarze
- klatki schodowe
- łazienki/ toalety
- hale wejściowe
- wodno-kanalizacyjne pokoje / łazienki

Dane zamówienia

Nazwa	Kolor	Nr art.
AL8-25-300-LEDN-HF	biały	93631

Aksesoria

Nazwa	Kolor	Nr art.
Pierścień ochronny AL8	biały	93014

Dane techniczne

Napięcie:	200 - 240 V AC 50 Hz
Wymiary:	Ø 300 x 50 mm
Temperatura barwowa:	4000 K
Strumień świetlny / Intensywność:	2500 lm
Przeciwodblaskowy:	UGR < 25
Efektywność:	100 lm/W
Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	RG 0
Oddawanie barw:	CRI > 80 / TM30: 82
Trwałość znamionowa:	50000 h (L80/B10)
Pobór energii:	25 W / PF 0.9
Stopień / Klasa ochrony:	IP20 / Klasa II
Klasa palności:	UL-94 V2, 750°C
Klasa ochrony mechanicznej:	IK10
Temperatura otoczenia:	-20 °C (do) +45 °C
Obudowa:	poliwęglan, odporny na promieniowanie UV
Kolor materiału:	biały, zbliżony do RAL9016
Czujnik ruchu HF	
Moc nadajnika HF:	5.8 GHz, < 0.5 mW
Obszar detekcji:	poziomo 360° (Montaż sufitowy) Ø null - 12 m
Zasięg:	maks. Ø 14 m (frontalny)
Czas załączenia:	20 s - 10 min
Próg włączenia:	nieaktywne / 5 - 50 (luks)

Informacje o produkcie

Płaskie okrągłe oprawy LED do montażu na ścianie lub suficie

Energooszczędna oprawa o długiej żywotności > 50.000 godzin

Szeroka dystrybucja światła dzięki kloszom dyfuzyjnym

Zintegrowany czujnik radarowy (HF), niewidoczny z zewnątrz, szeroki zakres detekcji

Technologia HF: 5,8 GHz - reaguje na jandrobniejszy ruch, niezależnie od temperatury

Przełączniki DIP switch służące do ustawiania czasu załączenia światła, progu zmierzchowego i czułości sensora.

Solidna obudowa z poliwęglanu

wysoka ognioodporność

Prosty montaż przy pomocy odrębnego wspornika

Przykłady zastosowań:

pomieszczenia z wyposażeniem, korytarze / korytarze, klatki schodowe, łazienki/ toalety, hale wejściowe, wodno-kanalizacyjne pokoje / łazienki



Aksesoria



Pierścień ochronny AL8

Nr art.: 93014

Wymiary: Ø 305 x 19 mm

Kolor materiału: biały