

**B.E.G.****LUXOMAT[®]net**

Adapter do montażu natynkowego IP54 PICO

93796 EAN: 4007529937967

- Wymiary: Ø 47 x 52 mm
- Stopień / Klasa ochrony: IP54
- Obudowa: poliwęglan, odporny na promieniowanie UV

Dane zamówienia

| Nazwa | Kolor | Nr art. |
|--|----------|---------|
| Adapter do montażu natynkowego IP54 PICO | antracyt | 93796 |

Dane techniczne

| | |
|--------------------------|--|
| Wymiary: | Ø 47 x 52 mm |
| Stopień / Klasa ochrony: | IP54 |
| Obudowa: | poliwęglan, odporny na promieniowanie UV |
| Kolor materiału: | antracyt, zbliżony do RAL7016 |

Informacje o produkcie

Zestaw montażowy IP54 do montażu sufitowego

Z wprowadzeniami dla 2 przewodów KNX lub 1 przewodu niskonapięciowego Ø_{max}= 8,5 mm

Pierścień dystansowy do montażu sufitowego do bocznego wprowadzenia przewodów, opcjonalny

Idealne wycentrowanie czujnika w obudowie

Obszar detekcji można ograniczyć przy pomocy przesłon

Proszę sprawdzić zgodność na wykazie akcesoriów dla danego głównego produktu

Odpowiednia do: 93529, 93539, 93547, 93908, 93909, ...



