

**B.E.G.****LUXOMAT<sup>®</sup> net**

## BIA-4-KNX REG

90405 EAN: 4007529904051

- Napięcie: Do łączenia z systemami KNX BUS
- Wymiary: 60 x 18 x 90 mm (1 TE)
- Wejście zasilania: 5 mA

### Dane zamówienia

Nazwa	Kolor	Nr art.
BIA-4-KNX REG	-	90405

## Dane techniczne

Napięcie:	Do łączenia z systemami KNX BUS
Wymiary:	60 x 18 x 90 mm (1 TE)
Wejście zasilania:	5 mA
Stopień / Klasa ochrony:	IP20 / Klasa II
Temperatura otoczenia:	-5 °C (do) +45 °C
Obudowa:	poliwęglan, odporny na promieniowanie UV
Kolor materiału:	-
KNX TP 256:	Tak
Połączenia i przewody:	1 x Linia magistrali: terminale magistrali EIB/KNX (czarne/czerwone) 6 x Zaciski śrubowe 0.34 ... 2.5 mm <sup>2</sup> sztywne 0.34 ... 2.5 mm <sup>2</sup> z przewodami

## Informacje o produkcji

Kompaktowe wejście binarne z 4 kanałami do sterowania oprawami, żaluzjami itp.

Wejścia można sterować za pomocą konwencjonalnych przełączników o napięciu zewnętrznym od 12 do 230 V

Możliwe jest użycie jako licznik impulsów

Dwa przyciski i trzy diody LED umożliwiają lokalną obsługę i wizualizację stanu urządzenia

Oprócz kanałów wejściowych urządzenie zawiera 16 niezależnych funkcji logicznych lub czasowych



