

B.E.G.**LUXOMAT® net**

BIP4-KNXs REG

90412 EAN: 4007529904129

Kompaktowe wejście binarne z 4 kanałami do sterowania oprawami, żaluzjami itp.

KNX Secure Ready

Galwanicznie izolowane wejścia dla styków bezpotencjałowych

Dane zamówienia

Nazwa	Kolor	Nr art.
BIP4-KNXs REG	-	90412

Dane techniczne

Napięcie:	Do łączenia z systemami KNX BUS
Wymiary:	55 x 18 x 90 mm (1 TE)
Wejście zasilania:	5 mA
Stopień / Klasa ochrony:	IP20 / Klasa III
Temperatura otoczenia:	-5 °C (do) +45 °C
Obudowa:	poliwęglan, odporny na promieniowanie UV
Kolor materiału:	-
KNX TP 256:	Tak
KNX Secure:	Tak
Połączenia i przewody:	1 x terminale magistrali KNX czarne/czerwone 6 x Zaciski śrubowe (wejście binarne, maks. 30m długość przewodu) 0.34 ... 2.5 mm ² sztywne 0.34 ... 2.5 mm ² z przewodami

Informacje o produkcji

Kompaktowe wejście binarne z 4 kanałami do sterowania oprawami, żaluzjami itp.

KNX Secure Ready

Galwanicznie izolowane wejścia dla styków bezpotencjałowych

Możliwe jest użycie jako licznik impulsów

Dwa przyciski i trzy diody LED umożliwiają lokalną obsługę i wizualizację stanu urządzenia

Oprócz kanałów wejściowych urządzenie zawiera 16 niezależnych funkcji logicznych lub czasowych



