

B.E.G.**LUXOMAT®**

Corridor lens PD4N type A, Pierścień osłonowy

93742 EAN: 4007529937424

- Obszar detekcji: poziomo 360° (Montaż sufitowy)
- Zasięg: maks. Ø 40 m (poprzecznie)
maks. Ø 20 m (frontalny)
- Obszar monitorowany (ruch styczny): 250 m² / 2.5 m Wysokość montażu

Dane zamówienia

Nazwa

Corridor lens PD4N type A, Pierścień osłonowy

Kolor

biały

Nr art.

93742

Dane techniczne

Obszar detekcji:	poziomo 360° (Montaż sufitowy)
Zasięg:	maks. Ø 40 m (poprzecznie) maks. Ø 20 m (frontalny)
Obszar monitorowany (ruch styczny):	250 m² / 2.5 m Wysokość montażu
Min./Maks./Zalecana wysokość montażu:	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m
Klasa ochrony mechanicznej:	IK04
Obudowa:	poliwęglan, odporny na promieniowanie UV
Kolor materiału:	biały matowy, zbliżony do RAL9016

Informacje o produkcie

Wymienna soczewka pozwalająca uzyskać optymalne pole detekcji w korytarzach

Proszę sprawdzić zgodność na wykazie akcesoriów dla danego głównego produktu

Odpowiednia do: 93340, 93377, 93384, 93385, 93386, 93460, 93461, 93463, 93473, 93474, 93514, 93515, 93516, 93517, 93535, 93536, 93546, ...



