



DA64-230/KNX REG DALI-2

93338 EAN: 4007529933389

- Napięcie: 230 V AC -15/+10% 50 / 60 Hz
- Wymiary: 90 x 72 x 64 mm (4 TE)
- Wejście zasilania: 5 mA (KNX, typowe)

Dane zamówienia

Nazwa	Kolor	Nr art.
DA64-230/KNX REG DALI-2	-	93338

Dane techniczne

Napięcie:	230 V AC -15/+10% 50 / 60 Hz
Wymiary:	90 x 72 x 64 mm (4 TE)
Wejście zasilania:	5 mA (KNX, typowe)
Napięcie wyjściowe:	16 V DC (DALI, typowe)
Pobór energii:	0.9 – 6 W
Stopień / Klasa ochrony:	IP20 / Klasa II
Temperatura otoczenia:	-5 °C (do) +45 °C
Obudowa:	PA66
Kolor materiału:	-
KNX TP 256:	Tak
Połączenia i przewody:	terminale magistrali KNX czarne/czerwone
Prąd znamionowy:	160 mA
Prąd znamionowy (maks.)::	250 mA

Informacje o produkcie

Bramka KNX DALI do sterowania oświetleniem DALI

Produkt z certyfikacją DALI-2

Każda bramka kontroluje i reguluje natężenie aż do 64 stateczników elektronicznych w 16 grupach

Moduł scen do kontrolowania indywidualnych stateczników elektronicznych

Obsługa oświetlenia RGB, tunable white i Human Centric Lighting (DT8)

Wsparcie B.E.G. Multisensory DALI-LINK, moduły przycisków, przyciski i moduły przekaźników DALI

Programowanie przez DCA

Szybka wymiana opraw oświetleniowych możliwa dzięki DCA

Polecenie transmisji z funkcją migania do prostego uruchamiania świateł za pomocą wbudowanych przycisków sterujących

Obsługa opraw awaryjnych DALI (DT1) z kompleksowymi funkcjami diagnostycznymi i testowymi, przystosowanych do podłączenia do systemów zarządzania budynkiem

Kompatybilny z większością sterowników DALI i stateczników DALI



