



DALI/KNX-Gateway IP-N

90134 EAN: 4007529901340

- Napięcie: 110 – 240 V 50 / 60 Hz
maks. 0.1 A; dodatkowo Do łączenia z
systemami KNX BUS
- Wymiary: 86 x 72 x 60 mm (4 TE)
- Pobór energii: 7 W

Dane zamówienia

Nazwa	Kolor	Nr art.
DALI/KNX-Gateway IP-N		90134

Dane techniczne

Napięcie:	110 – 240 V 50 / 60 Hz maks. 0.1 A; dodatkowo Do łączenia z systemami KNX BUS
Wymiary:	86 x 72 x 60 mm (4 TE)
Pobór energii:	7 W
Stopień / Klasa ochrony:	IP20 / Klasa I
Temperatura otoczenia:	0 °C (do) +45 °C
Kolor materiału:	biały
KNX TP 256:	Tak

Informacje o produkcie

Bramka łącząca magistralę KNX BUS z magistralą DALI BUS (DALI BUS do kontroli oświetlenia)

Każda bramka kontroluje i reguluje natężenie aż do 64 stateczników elektronicznych w 16 grupach

Interfejs RJ45 do integracji z siecią IP

Programowanie i przypisywanie stateczników elektronicznych (DALI) przy pomocy klawiszy operacyjnych, ETS lub zintegrowanego serwera sieciowego

Różne tryby pracy

Funkcja wstępnego nagrzewania opraw, aby zoptymalizować ich żywotność

Moduł scen do kontrolowania indywidualnych stateczników elektronicznych

Indywidualna detekcja błędów (transmisja do KNX lub Ethernet)

Funkcja umożliwiająca szybką i łatwą wymianę jednego statecznika elektronicznego bez ETS lub integratora systemu

Funkcja testowania i oceny opraw awaryjnych DALI



