

B.E.G.**LUXOMAT®**

HF-MD2-SM

94402 EAN: 4007529944026

- Napięcie: 230 V AC +/- 10% 50 / 60 Hz
- Wymiary: Ø 117 x 45 mm
- Pobór energii: około 1.2 W

Zastosowania

- łazienki/ toalety
- pomieszczenia z wyposażeniem

Dane zamówienia

Nazwa	Kolor	Nr art.
HF-MD2-SM	biały	94402

Akcesoria

Nazwa	Kolor	Nr art.
Osłona druciana BSK (Ø 200 x 90 mm)	biały	92199
Zestaw do przerywania łuku RC	biały	10880
Mini-Zestaw do przerywania łuku RC		10882
Zestaw montażowy wahadła PD2/3/4 SM	biały	93179

Dane techniczne

Napięcie:	230 V AC +/- 10% 50 / 60 Hz
Wymiary:	Ø 117 x 45 mm
Pobór energii:	około 1.2 W
Obszar detekcji:	poziomo 360° (Montaż sufitowy) Ø 0.4 - 16 m
Obszar monitorowany (ruch styczny):	200 m ² / 2.5 m Wysokość montażu
Min./Maks./Zalecana wysokość montażu:	1 m / 4 m / 2.5 m
Stopień / Klasa ochrony:	IP20 / Klasa II
Temperatura otoczenia:	-15 °C (do) +50 °C
Obudowa:	poliwęglan, odporny na promieniowanie UV
Kolor materiału:	biały matowy, zbliżony do RAL9010

Kanał 1 (steruje oświetleniem)

Moc załączania:	1200 W, $\cos \varphi = 1$ 800 W LED maks. prąd rozruchowy I_p (20 ms) = 120 A
Rodzaj kontaktu:	1x mikro-styk, zestyk zwierny (NOC)
Czas załączenia:	5 s - 15 min
Próg załączania:	2 - 2000 (luks)
Moc nadajnika HF:	5.8 GHz, < 10 mW

Informacje o produkcji

Czujnik ruchu HF (wysokiej częstotliwości), zaprojektowany do montażu natynkowego

Detekcja niezależna od temperatury

Detekcja możliwa poprzez różne materiały


Zasięg, próg zmierzchowy i czas załączenia programowane na potencjometrach

Przykłady zastosowań:

łazienki/ toalety, pomieszczenia z wyposażeniem



Akcesoria



Osłona druciana BSK (Ø 200 x 90 mm)

Nr art.: 92199

Wymiary: Ø 200 x 90 mm
Klasa ochrony mechanicznej: IK09
Obudowa: Osłona druciana



Zestaw do przerywania łuku RC

Nr art.: 10880

Napięcie: 230 V AC ±10%
Wymiary: 38 x 12 x 26 mm
Stopień / Klasa ochrony: IP20 / Klasa II



Mini-Zestaw do przerywania łuku RC

Nr art.: 10882

Napięcie: 230 V AC ±10%
Wymiary: 50 x 23 x 8 mm
Stopień / Klasa ochrony: IP20 / Klasa II



Zestaw montażowy wahadła PD2/3/4 SM

Nr art.: 93179

Wymiary: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø 113 x 34 mm
Obudowa: poliwęglan, odporny na promieniowanie UV
Kolor materiału: biały, zbliżony do RAL9010