



## IM4-BMS DALI-2

93359 EAN: 4007529933594

- Napięcie: Do łączenia z systemami DALI Bus, maks. 22 V
- Wymiary: 38 x 38 x 12 mm
- Ustawienia: za pośrednictwem magistrali DALI i dowolnego oprogramowania obsługującego konfigurację istniejących typów instancji zgodnie z normą IEC62386

### Dane zamówienia

Nazwa	Kolor	Nr art.
IM4-BMS DALI-2	transparentny	93359

## Dane techniczne

Napięcie:	Do łączenia z systemami DALI Bus, maks. 22 V
Wymiary:	38 x 38 x 12 mm za pośrednictwem magistrali DALI i dowolnego oprogramowania obsługującego konfigurację istniejących typów instancji zgodnie z normą IEC62386
Ustawienia:	
Wejście zasilania:	4.6 mA
Czas osiadania:	200 ms
Temperatura otoczenia:	-25 °C (do) +50 °C
Obudowa:	poliwęglan, odporny na promieniowanie UV
Kolor materiału:	transparentny
Długość przewodu:	50 cm

## Informacje o produkcie

Binarne urządzenie wejściowe DALI do stosowania w puszkach podtynkowych

4 wejścia konwencjonalnych przycisków, dowolnie skonfigurowane

Produkt z certyfikacją DALI-2

Zasilany z magistrali DALI

Technologia multimastera DALI zgodna z normą IEC 62386 część 103

Instancje od 0 do 3 dostarczają informacji na wejście zgodnie z normą IEC 62386 część 301 na magistrali DALI

Od wersji oprogramowania sprzętowego V3.9: Instancje od 4 do 7 dostarczają informacje binarne (0 lub 1) dla każdego wejścia zgodnie z normą IEC 62386 część 302 na magistrali DALI. Fabrycznie instancje te są nieaktywne i mogą być używane poprzez ogólną konfigurację urządzenia zamiast instancji od 0 do 3.

Zintegrowana dioda LED zasilania, która miga w trybie identyfikacji

Zintegrowany brzęczyk piezoelektryczny emitujący sygnały dźwiękowe w trybie identyfikacji



