

B.E.G.**LUXOMAT®**

Indoor 180-R-11-48V-3A z ramką Zestaw 92621-92141

- Napięcie: 11 - 48 V AC / DC
- Wymiary: **88 x 88 x 42 mm (92141)**
- Pobór energii: około 1 W

Dane zamówienia

| Nazwa | Kolor | Nr art. |
|---------------------------------|-------------|---------|
| Indoor 180-R-11-48V-3A z ramką | czysta biel | 92621 |
| Adapter do wersji SM Indoor 180 | czysta biel | 92141 |

Dane techniczne

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Napięcie: | 11 - 48 V AC / DC |
| Wymiary: | 88 x 88 x 42 mm (92141) |
| Pobór energii: | około 1 W |
| Obszar detekcji: | poziomo 180° (Montaż naścienny) |
| Zasięg: | maks. 10 m (poprzecznie) maks. 3 m (frontalny) |
| Obszar monitorowany (ruch styczny): | 150 m ² / 1.1 m Wysokość montażu |
| Min./Maks./Zalecana wysokość montażu: | 1 m / 2.2 m / 1.1 m |
| Stopień / Klasa ochrony: | IP54 (92141) |
| Klasa ochrony mechanicznej: | IK05 |
| Temperatura otoczenia: | -25 °C (do) +50 °C |
| Obudowa: | poliwęglan, odporny na promieniowanie UV |
| Kolor materiału: | czysta biel matowy, zbliżony do RAL9010 |

Kanał 1 (styk bezpotencjałowy sterujący oświetleniem)

| | |
|------------------|-----------------------------------------------------------|
| Moc załączania: | 3 A; $\cos \varphi = 1$ mikro-styk, bezpotencjałowy |
| Rodzaj kontaktu: | zestyk zwierny (NOC) |
| Czas załączenia: | 15 s - 16 min, Impuls |
| Próg załączania: | 5 - 2000 (luks) |

Informacje o produkcie

Zestaw : Indoor 180-R-11-48V-3A z ramką + Adapter do wersji SM Indoor 180 czysta biel matowy, zbliżony do RAL9010

Naścienny czujnik obecności z sensorem akustycznym, zasilany napięciem 11-48 V

Jeden bezpotencjałowy kanał załączania

Sensor dźwięku regulowany niezależnie

Wykryty dźwięk automatycznie wydłuża czas załączenia

Możliwe manualne załączanie z przycisku

Dostępny z ramką (wymiar wewnętrzny 60 x 60 mm) lub bez ramki, do łączenia z ramkami (wymiar wewnętrzny 50 x 50 mm) w 5 różnych kolorach

W połączeniu z płytą centralną możliwość stosowania z systemami ramek różnych producentów osprzętu

Sostępne ramki i płyty centralne B.E.G. do łączenia z innymi systemami ramek



Zestaw

Aby otrzymać zestaw zgodnie ze specyfikacją techniczną, proszę zamówić wymienione produkty.



Indoor 180-R-11-48V-3A z ramką
Nr art.: 92621

Napięcie: 11 – 48 V AC / DC
Wymiary: z ramką 87 x 87 x 61 mm
Pobór energii: około 1 W



Adapter do wersji SM Indoor 180
Nr art.: 92141

Wymiary: 88 x 88 x 42 mm
Stopień / Klasa ochrony: IP54
Klasa ochrony mechanicznej: IK05