

B.E.G.**LUXOMAT®**

Indoor 180-TR z ramką Zestaw 92650-92139

- Napięcie: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Zasilanie poprzez wyłącznik schodowy
- Wymiary: z ramką 87 x 87 x 61 mm +
87 x 87 mm (92139)
- Pobór energii: około 0.8 W

Zastosowania

- klatki schodowe

Dane zamówienia

Nazwa	Kolor	Nr art.
Indoor 180-TR z ramką	czysta biel	92650
Pokrywa IP54 Indoor 180	czysta biel	92139

Dane techniczne

Napięcie:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz Zasilanie poprzez wyłącznik schodowy
Wymiary:	z ramką 87 x 87 x 61 mm + 87 x 87 mm (92139)
Pobór energii:	około 0.8 W
Obszar detekcji:	poziomo 180° (Montaż naścienny) maks. 10 m (poprzecznie) maks. 3 m (frontalny)
Zasięg:	150 m ² / 1.1 m Wysokość montażu
Obszar monitorowany (ruch styczny):	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Min./Maks./Zalecana wysokość montażu:	
Stopień / Klasa ochrony:	IP20 / Klasa II + IP54 (92139)
Klasa ochrony mechanicznej:	IK05
Temperatura otoczenia:	-25 °C (do) +50 °C
Obudowa:	poliwęglan, odporny na promieniowanie UV
Kolor materiału:	czysta biel matowy, zbliżony do RAL9010 (92139)
Kanał 1	
Moc załączania:	0.2 A / 230 V
Czas załączenia:	Czas trwania impulsu: 0.1 s; Wyłączenie pomiaru światła 1 min - 10 min
Próg załączania:	2 - 2000 (luks)

Informacje o produkcie

Zestaw : Indoor 180-TR z ramką + Pokrywa IP54 Indoor 180 czysta biel matowy, zbliżony do RAL9010

Naścienny czujnik obecności do współpracy z automatycznym wyłącznikiem schodowym

Wersja z triakiem w konstrukcji 2-żyłowej, bez przewodu zerowego

Prawidłowe działanie gwarantowane przy zastosowaniu LUXOMAT SCT1 (maks. 10 sensorów na 1 urządzenie)

Dostępny z ramką (wymiar wewnętrzny 60 x 60 mm) lub bez ramki, do łączenia z ramkami (wymiar wewnętrzny 50 x 50 mm) w 5 różnych kolorach

W połączeniu z płytą centralną możliwość stosowania z systemami ramek różnych producentów osprzętu

Sostępne ramki i płyty centralne B.E.G. do łączenia z innymi systemami ramek



Zestaw

Aby otrzymać zestaw zgodnie ze specyfikacją techniczną, proszę zamówić wymienione produkty.



Indoor 180-TR z ramką

Nr art.: 92650

Napięcie: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz Zasilanie poprzez
wyłącznik schodowy

Wymiary: z ramką 87 x 87 x 61 mm

Pobór energii: około 0.8 W



Pokrywa IP54 Indoor 180

Nr art.: 92139

Wymiary: 87 x 87 mm

Stopień / Klasa ochrony: IP54

Obudowa: poliwęglan, odporny na promieniowanie UV