



KNX SBA-4C-230V

90190 EAN: 4007529901906

- Napięcie: 230 V AC 50 Hz
- Wymiary: 86 x 72 x 60 mm (4 TE)
- Napięcie wyjściowe: 230 V AC 50 Hz

Dane zamówienia

Nazwa	Kolor	Nr art.
KNX SBA-4C-230V		90190

Dane techniczne

Napięcie:	230 V AC 50 Hz
Wymiary:	86 x 72 x 60 mm (4 TE)
Napięcie wyjściowe:	230 V AC 50 Hz
Stopień / Klasa ochrony:	IP20 / Klasa II
Temperatura otoczenia:	0 °C (do) +45 °C
Kolor materiału:	biały
Wskaźniki:	Czerwony wskaźnik LED
	Wskaźnik programowania LED
	Zielona dioda LED: Status kanału
Operacja przez rękę:	Manualna obsługa kanałów żaluzji bezpośrednio na urządzeniu
KNX TP 256:	Tak
Moc załączania:	600 VA, $\cos \varphi = \text{null}$ Rollladenmotoren

Informacje o produkcie

Aktory żaluzji KNX SBA-4C-230 V i KNX SBA-8C-230 V odbierają telegramy KNX i kontrolują niezależnie od siebie po kilka napędów żaluzji z uwzględnieniem ograniczenia otwarcia/zamknięcia

Każdy kanał jest kontrolowany przez dwa monostabilne przekaźniki oraz może być manualnie załączany dwoma przyciskami na aktorze

Każdy kanał można indywidualnie programować przy pomocy ETS3/4. Dostępne są raporty stanu, blokowanie funkcji, funkcje wyłącznika centralnego, kalibracji i pozycjonowania

Możliwe jest indywidualne zaprogramowanie dla każdego kanału położenia przełączników na przekaźniku na wypadek awarii lub wznowienia zasilania w magistrali

Urządzenie jest przeznaczone do permanentnej instalacji na szynie DIN-rail w rozdzielniach wysokiego napięcia

Instalacja musi być wykonywana w suchych pomieszczeniach



