



## KNXnet/IP Interface

90125 EAN: 4007529901258

- Napięcie: 12 – 30 V AC / DC
- Wymiary: 86 x 72 x 58 mm (4 TE)
- Stopień / Klasa ochrony: IP20 / Klasa I

### Dane zamówienia

| Nazwa               | Kolor | Nr art. |
|---------------------|-------|---------|
| KNXnet/IP Interface |       | 90125   |

## Dane techniczne

|                          |                                                                                                                                        |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Napięcie:                | 12 – 30 V AC / DC                                                                                                                      |
| Wymiary:                 | 86 x 72 x 58 mm (4 TE)                                                                                                                 |
| Stopień / Klasa ochrony: | IP20 / Klasa I                                                                                                                         |
| Temperatura otoczenia:   | 0 °C (do) +45 °C                                                                                                                       |
| Obudowa:                 | Plastik LEXAN UL-94-V0                                                                                                                 |
| Kolor materiału:         | biały                                                                                                                                  |
| Wskaźniki:               | LA-LED: wskaźnik komunikacji w połączeniu Ethernet, LK-LED: wskaźnik połączenia Ethernet                                               |
| Operacja przez rękę:     | Klawisze przełączania trybu normalnego/trybu adresowania                                                                               |
| KNX TP 256:              | Tak                                                                                                                                    |
| Połączenia i przewody:   | Linia magistrali: terminale magistrali EIB/KNX (czarne/czerwone), Zacisk magistrali żółty / biały (zasilanie), Gniazdo RJ45 (Ethernet) |

## Informacje o produkcie

Niskokosztowe programowanie systemu KNX poprzez sieć LAN

Interfejsy programowania z ETS do KNX BUS

Funkcja skanowania (ETS3 i 4)

KNXnet/IP-zabezpieczone połączenie tunelowe

Plastikowa obudowa, 4 złącza (szyny typu DIN-rail, top hat)

Podłączenie: 12-30V AC/DC, sieć i KNX



