



KNXnet/IP Interface Web

90126 EAN: 4007529901265

- Napięcie: 12 – 30 V AC / DC
- Wymiary: 86 x 72 x 58 mm (4 TE)
- Stopień / Klasa ochrony: IP20 / Klasa I

Dane zamówienia

Nazwa	Kolor	Nr art.
KNXnet/IP Interface Web		90126

Dane techniczne

Napięcie:	12 – 30 V AC / DC
Wymiary:	86 x 72 x 58 mm (4 TE)
Stopień / Klasa ochrony:	IP20 / Klasa I
Temperatura otoczenia:	0 °C (do) +45 °C
Obudowa:	Plastik LEXAN UL-94-V0
Kolor materiału:	biały
Wskaźniki:	Czerwony wskaźnik LED wyświetlanie trybu normalnego/trybu adresowania, LK-LED: wskaźnik połączenia Ethernet, LA-LED: wskaźnik komunikacji w połączeniu Ethernet
Operacja przez rękę:	Klawisze przełączania trybu normalnego/trybu adresowania
KNX TP 256:	Tak
Połączenia i przewody:	Gniazdo RJ45 (Ethernet) Zacisk magistrali żółty / biały (zasilanie) Linia magistrali: terminale magistrali EIB/KNX (czarne/czerwone)

Informacje o produkcie

Możliwość przywoływania stron internetowych ze zintegrowanego serwera poprzez sieć TCP/IP w celu wyświetlania statusów KNX lub włączania zdarzeń

Sterowanie poprzez smartfon lub tablet

Interfejsy programowania z ETS do KNX BUS

Programowanie przez ETS3 i 4

KNXnet/IP-zabezpieczone połączenie tunelowe

Plastikowa obudowa, 4 złącza (szyny typu DIN-rail, top hat)

Podłączenie: 12-30V AC/DC, sieć i KNX

Preinstalowane oprogramowanie do wizualizacji

Zintegrowany serwer sieciowy



