

**B.E.G. LUXOMATIC®**



## L8-LEDN

94456 EAN: 4007529944569

Oprawa LED naścienna i sufitowa

Energooszczędna oprawa o długiej żywotności > 50.000 godzin

Szeroka dystrybucja światła dzięki kloszom dyfuzyjnym

### Dane zamówienia

Nazwa	Kolor	Nr art.
L8-LEDN	biały	94456

## Dane techniczne

Napięcie:	230 V AC $\pm$ 10% 50 / 60 Hz
Wymiary:	$\varnothing$ 300 x 110 mm Trwale zamocowane diody LED Temperatura barwowa: 4000 K neutralna biel
Strumień świetlny / Intensywność:	Strumień świetlny, LED: 1400 lm Strumień świetlny 1000 lm Peak: 312 cd
Efektywność:	83 lm/W
Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	RG 0
Oddawanie barw:	CRI 81.3 / TM30: 80.4
Trwałość znamionowa:	50000 h (L80/B10)
Pobór energii:	12 W / PF 0.94
Stopień / Klasa ochrony:	IP40 / Klasa I
Klasa ochrony mechanicznej:	IK02
Temperatura otoczenia:	-20 °C (do) +40 °C
Obudowa:	Obudowa z blachy stalowej powlekanej proszkowo z płytką LED, plastikowa pokrywa Soczewka: klosz dyfuzyjny z PMMA, biały
Kolor materiału:	biały

## Informacje o produkcji


Oprawa LED naścienna i sufitowa

Energooszczędna oprawa o długiej żywotności > 50.000 godzin

Szeroka dystrybucja światła dzięki kloszom dyfuzyjnym

### Przykładowe zastosowania:

korytarze, hole, klatki schodowe, schowki, piwnice, toalety



h (m)	Ø (m)	E (lx)
1.0	3.4	312
2.0	6.9	78
3.0	10.3	35
4.0	13.7	20
5.0	17.1	12

