



LK-RF/KNXs

90407 EAN: 4007529904075

- Napięcie: Do łączenia z systemami KNX BUS
- Wymiary: 48 x 18 x 40 mm
- Wejście zasilania: 10 mA

Dane zamówienia

Nazwa	Kolor	Nr art.
LK-RF/KNXs	niebieski	90407

Dane techniczne

Napięcie:	Do łączenia z systemami KNX BUS
Wymiary:	48 x 18 x 40 mm
Wejście zasilania:	10 mA
Stopień / Klasa ochrony:	IP20 / Klasa III
Temperatura otoczenia:	-5 °C (do) +45 °C
Obudowa:	ABS
Kolor materiału:	niebieski
KNX TP 256:	Tak
KNX RF 256:	Tak
KNX Secure:	Tak
Połączenia i przewody:	terminale magistrali KNX czarne/czerwone
Częstotliwość:	868.3 MHz (EU), RF1.R, 6 dBm
Zasięg transmisji:	maks. 150 m

Informacje o produkcji

Łącznik mediów KNX RF-TP (beprzewodowy)

KNX Secure Ready

Kompaktowa obudowa do puszkii podtynkowej

Łącznik wspiera KNX long frames i jest kompatybilny z oprogramowaniem ETS® (wersja ETS5 lub wyższe)

Posiada rozszerzoną tabelę filtrowania dla głównych grup od 0 do 31

Zasilany z magistrali KNX

Antena wewnętrzna

Bezpieczeństwo danych, zabezpieczenie proxy i funkcja łącznika segmentów od wersji ETS 6

Oddzielne bazy danych produktów dla ETS 5 i ETS 6

Doskonale nadaje się do renowacji i modernizacji

Ze względu na częstotliwość radiową 868 MHz urządzenie jest dopuszczone do użytku wyłącznie w Europie (+Zjednoczone Emiraty Arabskie)



