



LK-RF/KNXs

90407 EAN: 4007529904075

Łącznik mediów KNX RF-TP (bezprzewodowy)

KNX Secure Ready

Kompaktowa obudowa do puszek podtynkowej

Dane zamówienia

| Nazwa | Kolor | Nr art. |
|------------|-----------|---------|
| LK-RF/KNXs | niebieski | 90407 |

Dane techniczne

| | |
|--------------------------|--|
| Napięcie: | Do łączenia z systemami KNX BUS |
| Wymiary: | 48 x 18 x 40 mm |
| Wejście zasilania: | 10 mA |
| Stopień / Klasa ochrony: | IP20 / Klasa III |
| Temperatura otoczenia: | -5 °C (do) +45 °C |
| Obudowa: | ABS |
| Kolor materiału: | niebieski |
| KNX TP 256: | Tak |
| KNX RF 256: | Tak |
| KNX Secure: | Tak |
| Połączenia i przewody: | terminale magistrali KNX czarne/czerwone |
| Częstotliwość: | 868.3 MHz (EU), RF1.R, 6 dBm |
| Zasięg transmisji: | maks. 150 m |

Informacje o produkcji

Łącznik mediów KNX RF-TP (beprzewodowy)

KNX Secure Ready

Kompaktowa obudowa do puszkii podtynkowej

Łącznik wspiera KNX long frames i jest kompatybilny z oprogramowaniem ETS® (wersja ETS5 lub wyższe)

Posiada rozszerzoną tabelę filtrowania dla głównych grup od 0 do 31

Zasilany z magistrali KNX

Antena wewnętrzna

Bezpieczeństwo danych, zabezpieczenie proxy i funkcja łącznika segmentów od wersji ETS 6

Oddzielne bazy danych produktów dla ETS 5 i ETS 6

Doskonale nadaje się do renowacji i modernizacji

Ze względu na częstotliwość radiową 868 MHz urządzenie jest dopuszczone do użytku wyłącznie w Europie (+Zjednoczone Emiraty Arabskie)



