



## LK-TP/KNXs REG

90410 EAN: 4007529904105

- Napięcie: Do łączenia z systemami KNX BUS
- Wymiary: 90 x 18 x 55 mm (1 TE)
- Wejście zasilania: 10 mA typowe

### Dane zamówienia

Nazwa	Kolor	Nr art.
LK-TP/KNXs REG	-	90410

## Dane techniczne

Napięcie:	Do łączenia z systemami KNX BUS
Wymiary:	90 x 18 x 55 mm (1 TE)
Wejście zasilania:	10 mA typowe
Stopień / Klasa ochrony:	IP20 / Klasa III
Temperatura otoczenia:	-5 °C (do) +45 °C
Obudowa:	poliwęglan, odporny na promieniowanie UV (PC)
Kolor materiału:	-
KNX TP 256:	Tak
KNX Secure:	Tak
Połączenia i przewody:	2 x terminale magistrali KNX czarne/czerwone

## Informacje o produkcie

Złącze KNX TP Line o kompaktowej konstrukcji. Łączy dwa segmenty magistrali KNX za pomocą skrętki komputerowej

KNX Secure Ready

Posiada rozszerzoną tabelę filtrowania dla głównych grup od 0 do 31

zapewnia izolację galwaniczną pomiędzy liniami

Łącznik wspiera KNX long frames

opcję buforowania do 2 x 50 telegramów

Zabezpieczenie proxy i funkcja łącznika segmentów

Przyciski na panelu przednim umożliwiają wyłączenie filtrowania telegramów do celów testowych

Wskaźniki LED sygnalizują status działania oraz komunikaty o błędach w magistrali KNX



