

B.E.G.**LUXOMAT® net**

PBM-KNXs-DX-4W

93412 EAN: 4007529934126

Binarne urządzenie wejściowe lub wyjściowe
(interfejs przycisków) do puszek podtynkowych
(60 mm)

KNX Secure Ready

Przyjazny dla użytkownika interfejs ETS

Dane zamówienia

Nazwa	Kolor	Nr art.
PBM-KNXs-DX-4W		93412

Dane techniczne

Napięcie:	Do łączenia z systemami KNX BUS
Wymiary:	38 x 41 x 12 mm
Wejście zasilania:	9.5 mA (typ.) (parametryzowana I _{max} 12,5 mA lub 20 mA)
Pobór energii:	0.3 W
Stopień / Klasa ochrony:	IP20 / Klasa III
Temperatura otoczenia:	-5 °C (do) +45 °C
Wskaźniki:	Wskaźnik programowania LED
KNX TP 256:	Tak
KNX Secure:	Tak
Długość przewodu:	270 mm
Połączenia i przewody:	płytki konektora: 8 pinów Prefabrykowane przewody łączące (możliwość przedłużenia do maks. 5 m)
Złącze LED:	I _{max} 3.6 mA const. (PWM) LED 3.5 V / 4 mA

Informacje o produkcie

Binarne urządzenie wejściowe lub wyjściowe (interfejs przycisków) do puszek podtynkowych (60 mm)

KNX Secure Ready

Dostępne są cztery kanały. Każdy może być użyty albo jako wejście dla przycisku bezpotencjałowego lub styku załączającego, albo jako binarne wyjście do załączania lampy kontrolnej.

Przyjazny dla użytkownika interfejs ETS

Dostępne są następujące funkcje:

- załączanie
- wymuszone działanie
- procent
- sequencer
- tryb HVAC
- regulacja światła
- kontrola żaluzji
- sceny
- funkcja Edge
- licznik

Parametryzacja poprzez ETS 5 do integracji z systemami KNX

Bazę danych produktów można pobrać ze strony internetowej B.E.G. lub zaimportować bezpośrednio z katalogu online ETS



