



## PD11-LTMS-RR-FC Zestaw 92594-92537

- Napięcie: 16 - 48 V DC
- Wymiary:  $\varnothing 52 \times 60 \text{ mm} + \varnothing 52 \times 3 \text{ mm}$  (92537)
- Pobór energii: około 0.4 W

### Dane zamówienia

Nazwa	Kolor	Nr art.
PD11-LTMS-RR-FC	biały	92594
Pierścień osłony PD11 (52 mm)	czarny	92537

## Dane techniczne

Napięcie:	16 - 48 V DC
Wymiary:	<b>Ø 52 x 60 mm + Ø 52 x 3 mm (92537)</b>
Pobór energii:	około 0.4 W
Obszar detekcji:	poziomo 360° (Montaż sufitowy) maks. Ø 9 m (poprzecznie)
Zasięg:	maks. Ø 6 m (frontalny) maks. Ø 3 m (siedzący)
Obszar monitorowany (ruch styczny):	63 m <sup>2</sup> / 2.5 m Wysokość montażu
Min./Maks./Zalecana wysokość montażu:	2 m / 5 m / 2.5 m
Stopień / Klasa ochrony:	IP20 / Klasa II
Klasa ochrony mechanicznej:	IK02
Pomiar światła wysyłanie:	0 - 1000 (luks), 0-10 V, około 10 mV/ (luks)
Temperatur Ausgabe:	0 °C - +50 °C, 0-10 V, około 200 mV/°C
Temperatura otoczenia:	0 °C (do) +50 °C
Obudowa:	poliwęglan, odporny na promieniowanie UV
Kolor materiału:	<b>czarny, zbliżony do RAL9005 (92537)</b>

### **Kanał 1 (styk bezpotencjałowy sterujący oświetleniem)**

Moc załączania:	48 V DC / 0.1 A , cos φ = 1
Rodzaj kontaktu:	mikro-styk, bezpotencjałowy zestyk zwierny (NOC)
Czas załączenia:	5 s - 60 min
Pomiar światła mieszanego:	Pomiar światła mieszanego

## Informacje o produkcie

Zestaw : PD11-LTMS-RR-FC + Pierścień osłonowy  
PD11 (52 mm) czarny, zbliżony do RAL9005

Wyjątkowo płaski multi-sensor do pobierania danych o  
obecności, temperaturze i poziomie jasności

Do podłączenia do własnych magistrali

Wyjście detekcji ruchu poprzez styk wyłącznika

Wyjście dla bieżących wartości światła i temperatury jako  
analogowego napięcia

Zaciski sprężynowe dla szybkiej i łatwej instalacji w sufitach  
podwieszanych

Zestaw zawiera przesłony i pierścień zaciskowy do instalacji w  
oprawach

Z dodatkowym wyposażeniem nadaje się również do  
stosowania w puszkach podtynkowych



## Zestaw


Aby otrzymać zestaw zgodnie ze specyfikacją techniczną, proszę zamówić wymienione produkty.



### **PD11-LTMS-RR-FC**

Nr art.: 92594

Napięcie: 16 – 48 V DC  
Wymiary: Ø 52 x 60 mm  
Pobór energii: około 0.4 W



### **Pierścień osłony PD11 (52 mm)**

Nr art.: 92537

Wymiary: Ø 52 x 3 mm  
Obudowa: poliwęglan, odporny na promieniowanie UV  
Kolor materiału: czarny, zbliżony do RAL9005