

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD11-M-1C-FLAT-FC Zestaw 92583-92537

Czujnik obecności PIR 230 V z zasięgiem wykrywania 360° i zasięgiem do Ø9m (63 m<sup>2</sup>), z możliwością zdalnego sterowania

### Dane zamówienia

Nazwa	Kolor	Nr art.
PD11-M-1C-FLAT-FC	biały	92583
Pierścień osłony PD11 (52 mm)	czarny	92537

### Zastosowania

- hale wejściowe
- małe biura
- korytarze / korytarze
- klatki schodowe
- biura na planie otwartym
- sale konferencyjne

## Dane techniczne

Napięcie:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Wymiary:	<b>Ø 52 x 60 mm + Ø 52 x 3 mm (92537)</b>
Pobór energii:	około 0.3 W
Obszar detekcji:	poziomo 360° (Montaż sufitowy) maks. Ø 9 m (poprzecznie) maks. Ø 6 m (frontalny) maks. Ø 3 m (siedzący)
Zasięg:	
Obszar monitorowany (ruch styczny):	63 m <sup>2</sup> / 2.5 m Wysokość montażu
Min./Maks./Zalecana wysokość montażu:	2 m / 5 m / 2.5 m
Stopień / Klasa ochrony:	IP20 / Klasa II
Klasa ochrony mechanicznej:	IK02
Temperatura otoczenia:	-25 °C (do) +50 °C
Obudowa:	poliwęglan, odporny na promieniowanie UV
Kolor materiału:	<b>czarny, zbliżony do RAL9005 (92537)</b>

### Kanał 1 (steruje oświetleniem)

Moc załączania:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi =$ 0.5 800 W LED maks. prąd rozruchowy I <sub>p</sub> (20 ms) = 165 A maks. prąd rozruchowy I <sub>p</sub> (200 µs) = 800 A
Rodzaj kontaktu:	1x mikro-styk, zestyk zwierny (NOC) z jałowym stykiem wolframowym
Czas załączenia:	5 min - 30 min, Impuls
Próg załączania:	20 - 2000 (luks)
Pomiar światła mieszanego:	Pomiar światła mieszanego

## Informacje o produkcie

Zestaw : PD11-M-1C-FLAT-FC + Pierścień osłonowy  
PD11 (52 mm) czarny, zbliżony do RAL9005

Wyjątkowo płaski czujnik obecności w wersji Master bez  
dodatkowego zasilacza

Część widoczna przy wbudowaniu w sufit: H 0,85 mm

Jeden kanał załączający światło

Możliwe manualne załączanie z przycisku

### Wygodne programowanie pilotem (wymagane)

Wersja Master

Obszar detekcji można rozszerzyć przy pomocy czujników  
typu slave

Zaciski sprężynowe dla szybkiej i łatwej instalacji w sufitach  
podwieszanych

Zestaw zawiera przesłony i pierścień zaciskowy do instalacji w  
oprawach

Z dodatkowym wyposażeniem nadaje się również do  
stosowania w puszkach podtynkowych

Ustawienie fabryczne 10 min i 500 luksów




## Zestaw

Aby otrzymać zestaw zgodnie ze specyfikacją techniczną, proszę zamówić wymienione produkty.



**PD11-M-1C-FLAT-FC**  
Nr art.: 92583

Napięcie: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz  
Wymiary: Ø 52 x 60 mm  
Pobór energii: około 0.3 W



**Pierścień osłonowy PD11 (52 mm)**  
Nr art.: 92537

Wymiary: Ø 52 x 3 mm  
Obudowa: poliwęglan, odporny na promieniowanie UV  
Kolor materiału: czarny, zbliżony do RAL9005