

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD2-M-2C-12-48V-3A-SM Zestaw 92154-92441

2-kanałowy czujnik obecności PIR 12-48 V z zasięgiem wykrywania 360° i zasięgiem do Ø10m (78 m²), z możliwością zdalnego sterowania

Dane zamówienia

| Nazwa | Kolor | Nr art. |
|---------------------------|-------|---------|
| PD2-M-2C-12-48V-3A-SM | biały | 92154 |
| Wspornik naścienny PD4-SM | biały | 92441 |

Zastosowania

- korytarze / korytarze
- łazienki/ toalety
- pomieszczenia z wyposażeniem
- małe biura
- biura na planie otwartym
- sale konferencyjne

Dane techniczne

| | |
|--|---|
| Napięcie: | 12 - 48 V AC / DC |
| Wymiary: | Ø 98 x 47 mm + 130 x 100 x 53 mm (92441) |
| Pobór energii: | < 1 W |
| Obszar detekcji: | poziomo 360° (Montaż sufitowy) maks. Ø 10 m (poprzecznie) maks. Ø 6 m (frontalny) maks. Ø 4 m (siedzący) |
| Zasięg: | |
| Obszar monitorowany (ruch styczny): | 78 m ² / 2.5 m Wysokość montażu |
| Min./Maks./Zalecana wysokość montażu: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Stopień / Klasa ochrony: | IP20 / Klasa II |
| Klasa ochrony mechanicznej: | IK05 |
| Temperatura otoczenia: | -25 °C (do) +50 °C |
| Obudowa: | poliwęglan, odporny na promieniowanie UV |
| Kolor materiału: | biały matowy, zbliżony do RAL9010 |

Kanał 1 (styk bezpocięjalowy sterujący oświetleniem)

| | |
|--------------------------------|---|
| Moc załączania: | 3 A; cos φ = 1 1x mikro-styk, bezpocięjalowy zestyk zwierny (NOC) |
| Rodzaj kontaktu: | |
| Czas załączenia: | 15 s - 30 min, Impuls |
| Wartość ustawiona jasności: | 10 - 2000 (luks) |

Kanał 2 (styk bezpocięjalowy sterujący HVAC)

| | |
|-------------------------------|---|
| Moc załączania: | 3 A; cos φ = 1 1x mikro-styk, bezpocięjalowy zestyk zwierny (NOC) |
| Rodzaj kontaktu: | |
| Czas załączenia: | 5 min - 120 min, Impuls alarmu, Impuls |
| Pomiar światła mieszanego: | Pomiar światła mieszanego |

Informacje o produkcie

Zestaw : PD2-M-2C-12-48V-3A-SM + Wspornik
naścienny PD4-SM biały

Czujnik obecności zasilany napięciem 12-48 V

Dwa kanały bezpotencjalowe

Może być używany jako Master lub Slave

Możliwe manualne załączanie z przycisku

Dodatkowe funkcje można zaprogramować opcjonalnym
pilotem

Ustawienie fabryczne 10 min i 500 luksów (15 min HVAC)




Zestaw

Aby otrzymać zestaw zgodnie ze specyfikacją techniczną, proszę zamówić wymienione produkty.



PD2-M-2C-12-48V-3A-SM
Nr art.: 92154

Napięcie: 12 – 48 V AC / DC
Wymiary: Ø 98 x 47 mm
Pobór energii: < 1 W



Wspornik ścienny PD4-SM
Nr art.: 92441

Wymiary: 130 x 100 x 53 mm
Obudowa: poliwęglan, odporny na promieniowanie UV
Kolor materiału: biały