

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD2-M-2C-12-48V-RR-SM Zestaw 92305-92161

2-kanałowy czujnik obecności PIR 12-48 V z zasięgiem wykrywania 360° i zasięgiem do Ø10m (78 m²), z możliwością zdalnego sterowania i przekaźnikiem kontaktronowym

Dane zamówienia

Nazwa	Kolor	Nr art.
PD2-M-2C-12-48V-RR-SM	biały	92305
Adapter SM IP54 do PD2- / PD4-SM	biały	92161

Zastosowania

- korytarze / korytarze
- łazienki/ toalety
- pomieszczenia z wyposażeniem
- małe biura
- biura na planie otwartym
- sale konferencyjne

Dane techniczne

Napięcie:	12 - 48 V AC / DC
Wymiary:	Ø 98 x 47 mm
Pobór energii:	< 1 W
Obszar detekcji:	poziomo 360° (Montaż sufitowy)
Zasięg:	maks. Ø 10 m (poprzecznie) maks. Ø 6 m (frontalny) maks. Ø 4 m (siedzący)
Obszar monitorowany (ruch styczny):	78 m ² / 2.5 m Wysokość montażu
Min./Maks./Zalecana wysokość montażu:	2 m / 5 m / 2.5 m
Stopień / Klasa ochrony:	IP20 / Klasa II
Klasa ochrony mechanicznej:	IK05
Temperatura otoczenia:	-25 °C (do) +50 °C
Obudowa:	poliwęglan, odporny na promieniowanie UV
Kolor materiału:	biały matowy, zbliżony do RAL9010

Kanał 1 (styk bezpotencjałowy sterujący oświetleniem)

Moc załączania:	0.1 A; cos φ = 1 z przełącznikiem hermetycznym
Rodzaj kontaktu:	1x mikro-styk, bezpotencjałowy zestyk zwierny (NOC)
Czas załączenia:	15 s - 30 min, Impuls
Wartość ustawiona jasności:	10 - 2000 (luks)

Kanał 2 (styk bezpotencjałowy sterujący HVAC)

Moc załączania:	0.1 A; cos φ = 1 z przełącznikiem hermetycznym
Rodzaj kontaktu:	1x mikro-styk, bezpotencjałowy zestyk zwierny (NOC)
Czas załączenia:	5 min - 120 min, Impuls alarmu, Impuls
Pomiar światła mieszanego:	Pomiar światła mieszanego

Informacje o produkcji

Zestaw : PD2-M-2C-12-48V-RR-SM + Adapter SM IP54
do PD2- / PD4-SM biały, zbliżony do RAL9010

Czujnik obecności zasilany napięciem 12-48 V

Dwa kanały bezpotencjałowe

Może być używany jako Master lub Slave

Możliwe manualne załączanie z przycisku

Dodatkowe funkcje można zaprogramować opcjonalnym
pilotem

Ustawienie fabryczne 10 min i 500 luksów (15 min HVAC)



Zestaw

Aby otrzymać zestaw zgodnie ze specyfikacją techniczną, proszę zamówić wymienione produkty.



PD2-M-2C-12-48V-RR-SM
Nr art.: 92305

Napięcie: 12 – 48 V AC / DC
Wymiary: Ø 98 x 47 mm
Pobór energii: < 1 W



Adapter SM IP54 do PD2- / PD4-SM
Nr art.: 92161

Wymiary: Ø 100 x 15 mm
Stopień / Klasa ochrony: IP54
Obudowa: poliwęglan, odporny na promieniowanie UV