B.E.G. LUXOMAT®



PD2-M-2C-12-48V-RR-SM Zestaw 92305-92199-92441

2-kanałowy czujnik obecności PIR 12–48 V z zasięgiem wykrywania 360° i zasięgiem do Ø10m (78 m²), z możliwością zdalnego sterowania i przekaźnikiem kontaktronowym

Dane zamówienia

Nazwa	Kolor	Nr art.
PD2-M-2C-12-48V-RR-SM	biały	92305
Osłona druciana BSK (Ø 200 x 90 mm)	biały	92199
Wspornik naścienny PD4-SM	biały	92441

Zastosowania

- korytarze / korytarze
- łazienki/ toalety
- pomieszczenia z wyposażeniem
- małe biura
- biura na planie otwartym
- sale konferencyjne

Dane techniczne

Napięcie:	12 – 48 V AC / DC
Wymiary:	**Ø 200 x 90 mm (92199) + 130 x 100 x 53 mm (92441)**
Pobór energii:	< 1 W
Obszar detekcji:	poziomo 360° (Montaż sufitowy)
Zasięg:	maks. Ø 10 m (poprzecznie) maks. Ø 6 m (frontalny) maks. Ø 4 m (siedzący)
Obszar monitorowany (ruch styczny):	78 m² / 2.5 m Wysokość montażu
Min./Maks./Zalecana wysokość montażu:	2 m / 5 m / 2.5 m
Stopień / Klasa ochrony:	IP20 / Klasa II
Klasa ochrony mechanicznej:	**IK09 (92199)**
Temperatura otoczenia:	-25 °C (do) +50 °C
Obudowa:	**poliwęglan, odporny na promieniowanie UV + Osłona druciana (92199)**
Kolor materiału:	biały matowy, zbliżony do RAL9010
Kanał 1 (styk bezpotencjałowy sterujący oświetleniem)	
Moc załączania:	0.1 A; cos φ = 1 z przekaźnikiem hermetycznym
Rodzaj kontaktu:	1x mikro-styk, bezpotencjałowy zestyk zwierny (NOC)
Czas załączenia:	15 s – 30 min, Impuls
Wartość ustawiona jasności:	10 – 2000 (luks)
Kanał 2 (styk bezpotencjałowy sterujący HVAC)	
Moc załączania:	0.1 A; cos φ = 1 z przekaźnikiem hermetycznym
Rodzaj kontaktu:	1x mikro-styk, bezpotencjałowy zestyk zwierny (NOC)
Czas załuączenia:	5 min – 120 min, Impuls alarmu, Impuls

Informacje o produkcie

Zestaw : PD2-M-2C-12-48V-RR-SM + Osłona druciana BSK (Ø 200 x 90 mm) biały + Wspornik naścienny PD4-SM biały

Czujnik obecności zasilany napięciem 12-48 V

Dwa kanały bezpotencjałowe

Może być używany jako Master lub Slave


Możliwe manualne załączanie z przycisku


Dodatkowe funkcje można zaprogramować opcjonalnym pilotem


Ustawienie fabryczne 10 min i 500 luksów (15 min HVAC)

Pomiar światła mieszanego:

Pomiar światła mieszanego








Zestaw

Aby otrzymać zestaw zgodnie ze specyfikacją techniczną, proszę zamówić wymienione produkty.




PD2-M-2C-12-48V-RR-SM
Nr art.: 92305

Napięcie: 12 – 48 V AC / DC
Wymiary: Ø 98 x 47 mm
Pobór energii: < 1 W



Osłona druciana BSK (Ø 200 x 90 mm)
Nr art.: 92199

Wymiary: Ø 200 x 90 mm
Klasa ochrony mechanicznej: IK09
Obudowa: Osłona druciana



Wspornik naścienny PD4-SM
Nr art.: 92441

Wymiary: 130 x 100 x 53 mm
Obudowa: poliwęglan, odporny na promieniowanie UV
Kolor materiału: biały