

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD2N-S Zestaw 93240-93781-92199

- Napięcie: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Wymiary: **Ø 200 x 90 mm (92199)**
- Pobór energii: około 0.2 W

### Dane zamówienia

| Nazwa   | Kolor    | Nr art. |
|---|----------|---------|
| PD2N-S  | biały    | 93240   |
| Adapter do montażu natynkowego<br>IP54 PD2N H | antracyt | 93781   |
| Ostona druciana BSK (Ø 200 x 90 mm)           | biały    | 92199   |

## Dane techniczne

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Napięcie:                             | 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz   |
| Wymiary:                              | <b>Ø 200 x 90 mm (92199)</b>  |
| Pobór energii:                        | około 0.2 W   |
| Obszar detekcji:                      | poziomo 360°<br>(Montaż sufitowy)<br>maks. Ø 10 m<br>(poprzecznie)<br>maks. Ø 6 m<br>(frontalny)<br>maks. Ø 4 m<br>(siedzący) |
| Zasięg:                               |   |
| Obszar monitorowany (ruch styczny):   | 78 m <sup>2</sup> / 2.5 m<br>Wysokość montażu   |
| Min./Maks./Zalecana wysokość montażu: | 2 m / 5 m / 2.5 m   |
| Stopień / Klasa ochrony:              | <b>IP54 (93781)</b>   |
| Klasa ochrony mechanicznej:           | <b>IK09 (92199)</b>   |
| Temperatura otoczenia:                | -25 °C (do) +50 °C  |
| Obudowa:                              | <b>poliwęglan, odporny na promieniowanie UV + Osłona drucziana (92199)</b>  |
| Kolor materiału:                      | <b>antracyt, zbliżony do RAL7016 (93781)</b>  |
| Odstęp między impulsami:              | 2 lub 9 s   |

## Informacje o produkcie

Zestaw : PD2N-S + Adapter do montażu natynkowego IP54 PD2N H antracyt, zbliżony do RAL7016 + Osłona drucziana BSK (Ø 200 x 90 mm) biały

Czujnik typu Slave o kolistym obszarze detekcji

Do rozszerzania obszaru detekcji czujnika typu Master

Impuls załączający do Mastera po wykryciu ruchu nie zależy od poziomu światła w otoczeniu

Kompatybilny z urządzeniami typu Master 230 V. Wyjątki: zobacz opis danego urządzenia Master



## Zestaw

Aby otrzymać zestaw zgodnie ze specyfikacją techniczną, proszę zamówić wymienione produkty.



### PD2N-S

Nr art.: 93240

Napięcie: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Wymiary: Ø 82 x 86 mm

Pobór energii: około 0.2 W




### Adapter do montażu natynkowego IP54 PD2N H

Nr art.: 93781

Wymiary: Ø 110 x 65 mm

Stopień / Klasa ochrony: IP54

Kolor materiału: antracyt, zbliżony do  
RAL7016



### Ostona druciana BSK (Ø 200 x 90 mm)

Nr art.: 92199

Wymiary: Ø 200 x 90 mm

Klasa ochrony mechanicznej: IK09

Obudowa: Ostona druciana