

**B.E.G.**

**LUXOMAT®**



## PD3-1C-SM Zestaw 93091-92199

Sufitowy czujnik obecności

Jeden kanał załączający światło

Przejście przez zero

### Dane zamówienia

Nazwa	Kolor	Nr art.
PD3-1C-SM	czarny	93091
Ostona druciana BSK (Ø 200 x 90 mm)	biały	92199

## Dane techniczne

Napięcie:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Wymiary:	<b>Ø 200 x 90 mm (92199)</b>
Pobór energii:	< 0.3 W
Obszar detekcji:	poziomo 360° (Montaż sufitowy) maks. Ø 10 m (poprzecznie)
Zasięg:	maks. Ø 6 m (frontalny) maks. Ø 4 m (siedzący)
Obszar monitorowany (ruch styczny):	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m Wysokość montażu
Min./Maks./Zalecana wysokość montażu:	2 m / 5 m / 2.5 m
Stopień / Klasa ochrony:	IP44 / Klasa II
Temperatura otoczenia:	-25 °C (do) +50 °C
Obudowa:	<b>poliwęglan, odporny na promieniowanie UV + Osłona druciana (92199)</b>
Kolor materiału:	czarny matowy, zbliżony do RAL9005
<b>Kanał 1 (steruje oświetleniem)</b>	
Moc załączania:	2000 W, cos φ = 1 1000 VA, cos φ = 0.5 400 W LED, Minimalny czas działania > 5 min maks. prąd rozruchowy I <sub>p</sub> (20 ms) = 80 A
Rodzaj kontaktu:	mikro-styk, zestyk zwierny (NOC)
Czas załączenia:	30 s - 30 min, Impuls
Próg załączania:	10 - 2000 (luks)

## Informacje o produkcji

Zestaw : PD3-1C-SM + Osłona druciana BSK (Ø 200 x 90 mm) biały



## Zestaw

Aby otrzymać zestaw zgodnie ze specyfikacją techniczną, proszę zamówić wymienione produkty.



### **PD3-1C-SM**

Nr art.: 93091

Napięcie: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Wymiary: Ø 106 x 53 mm

Pobór energii: < 0.3 W



### **Ostona druciana BSK (Ø 200 x 90 mm)**

Nr art.: 92199

Wymiary: Ø 200 x 90 mm

Klasa ochrony mechanicznej: IK09

Obudowa: Ostona druciana