

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD4-M-HCL2-FC DALI-2 Zestaw 93484-92467

- Napięcie: 230 V AC ±10% 50 Hz
- Wymiary: **Ø 164 x 143 mm (92467)**
- Pobór energii: około 2 W

### Dane zamówienia

Nazwa	Kolor	Nr art.
PD4-M-HCL2-FC DALI-2	biały	93484
Ostona druciana BSK (Ø 164 x 143 mm)	biały	92467

## Dane techniczne

Napięcie:	230 V AC $\pm$ 10% 50 Hz
Wymiary:	<b>Ø 164 x 143 mm (92467)</b>
Pobór energii:	około 2 W
Obszar detekcji:	poziomo 360° (Montaż sufitowy) maks. Ø 24 m (poprzecznie) maks. Ø 8 m (frontalny) maks. Ø 6.4 m (siedzący)
Zasięg:	
Obszar monitorowany (ruch styczny):	450 m <sup>2</sup> / 2.5 m Wysokość montażu
Min./Maks./Zalecana wysokość montażu:	2 m / 10 m / 2.5 m
Stopień / Klasa ochrony:	IP20 / Klasa II
Klasa ochrony mechanicznej:	<b>IK09 (92467)</b>
Temperatura otoczenia:	-25 °C (do) +50 °C

Obudowa:	<b>poliwęglan, odporny na promieniowanie UV + Osłona drucziana (92467)</b>
Kolor materiału:	biały, zbliżony do RAL9010

## Sterowanie DALI

Wyjście DALI:	100 mA (gwarantowane), 120 mA (maks.)
Obsługiwane osprzęt sterujący:	DT5, DT6, DT7, DT8-Tc (HCL możliwe tylko z DT8-Tc, 2700 - 6500 K)
Obsługiwane urządzenia sterujące:	B.E.G. BMS (detekcja ruchu)
Czas załączenia:	1 min - 150 min
Światło orientacyjne:	5 - 100 % / OFF / 1 min - 255 min / $\infty$
Wartość ustawiona jasności:	10 - 2500 (luks)



## Przełącznik (bezpotencjałowy NO)

Moc załączania:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED maks. prąd rozruchowy $I_p$ (20 ms) = 165 A, $I_p$ (200 $\mu$ s) = 800 A
Rodzaj kontaktu:	1x mikro-styk, zestyk zwierny (NOC)

## Informacje o produkcji

Zestaw : PD4-M-HCL2-FC DALI-2 + Osłona drucziana BSK (Ø 164 x 143 mm) biały

Czas załączenia: 5 s - 120 min (HVAC)



## Zestaw

Aby otrzymać zestaw zgodnie ze specyfikacją techniczną, proszę zamówić wymienione produkty.



**PD4-M-HCL2-FC DALI-2**  
Nr art.: 93484

Napięcie: 230 V AC  $\pm 10\%$  50 Hz  
Wymiary:  $\varnothing 117 \times 100$  mm  
Pobór energii: około 2 W



**Ośłona druciana BSK ( $\varnothing 164 \times 143$  mm)**  
Nr art.: 92467

Wymiary:  $\varnothing 164 \times 143$  mm  
Klasa ochrony mechanicznej: IK09  
Obudowa: Ośłona druciana