

# PD4-M-HCL2-SM DALI-2
# Zestaw 93485-92467

Czujnik obecności DALI-2 HCL PIR z wbudowanym kontrolerem aplikacji DALI, zasięgiem wykrywania 360° i zasięgiem do Ø24 m (450 m²), tryb Multimaster, z przekaźnikiem przełączającym

## Dane zamówienia

| Nazwa | Kolor | Nr art. |
|---|---|---|
| PD4-M-HCL2-SM DALI-2 | biały | 93485 |
| Osłona druciana BSK (Ø 164 x 143 mm) | biały | 92467 |


## Dane techniczne


| | |
|---|---|
| Napięcie: | 230 V AC ±10% 50 Hz |
| Wymiary: | **Ø 164 x 143 mm (92467)** |
| Pobór energii: | około 2 W |
| Obszar detekcji: | poziomo 360° (Montaż sufitowy) |
| Zasięg: | maks. Ø 24 m (poprzecznie)<br>maks. Ø 8 m (frontalny)<br>maks. Ø 6.4 m (siedzący) |
| Obszar monitorowany (ruch styczny): | 450 m² / 2.5 m Wysokość montażu |
| Min./Maks./Zalecana wysokość montażu: | 2 m / 10 m / 2.5 m |
| Stopień / Klasa ochrony: | IP20 / Klasa II |
| Klasa ochrony mechanicznej: | **IK09 (92467)** |
| Temperatura otoczenia: | -25 °C (do) +50 °C |
| Obudowa: | **poliwęglan, odporny na promieniowanie UV + Osłona druciana (92467)** |
| Kolor materiału: | biały, zbliżony do RAL9010 |
| **Sterowanie DALI** | |
| Wyjście DALI: | 100 mA (gwarantowane), 120 mA (maks.) |
| Obsługiwane osprzęt sterujący: | DT5, DT6, DT7, DT8-Tc (HCL możliwe tylko z DT8-Tc, 2700 - 6500 K) |
| Obsługiwane urządzenia sterujące: | B.E.G. BMS (detekcja ruchu) |
| Czas załączenia: | 1 min – 150 min |
| Światło orientacyjne: | 5 – 100 % / OFF / 1 min – 255 min / ∞ |
| Wartość ustawiona jasności: | 10 – 2500 (luks) |
| **Przekaźnik (bezpotencjałowy NO)** | |
| Moc załączania: | 2300 W, cos φ = 1<br>1150 VA, cos φ = 0.5<br>800 W LED<br>maks. prąd rozruchowy Ip (20 ms) = 165 A, Ip (200 µs) = 800 A |
| Rodzaj kontaktu: | 1x mikro-styk, zestyk zwierny (NOC) |


## Informacje o produkcie

Zestaw : PD4-M-HCL2-SM DALI-2 + Osłona druciana BSK (Ø 164 x 143 mm) biały

| | |
|---|---|
| Czas załączenia: | 5 s – 120 min<br>(HVAC) |



## Zestaw

Aby otrzymać zestaw zgodnie ze specyfikacją techniczną, proszę zamówić wymienione produkty.



**PD4-M-HCL2-SM DALI-2**
Nr art.: 93485

Napięcie: 230 V AC ±10% 50 Hz
Wymiary: Ø 124 x 85 mm
Pobór energii: około 2 W



**Osłona druciana BSK (Ø 164 x 143 mm)**
Nr art.: 92467

Wymiary: Ø 164 x 143 mm
Klasa ochrony mechanicznej: IK09
Obudowa: Osłona druciana