B.E.G. LUXOMAT®



PD4-M-TRIO-2DALI/DSI-1C-SM Zestaw 92751-92467-92386

Czujnik obecności do dwóch odrębnych stref oświetlenia, kontrola światła z uwzględnieniem światła dziennego

Jeden kanał ze stykiem bezpotencjałowym sterujący urządzeniami (HVAC) lub oświetleniem

Dwa niezależne, ruchome sensory światła

Dane zamówienia

Nazwa	Kolor	Nr art.
PD4-M-TRIO-2DALI/DSI-1C-SM	biały	92751
Osłona druciana BSK (Ø 164 x 143 mm)	biały	92467
Adapter IP54 PD4-TRIO-SM	biały	92386

Zastosowania

- biura na planie otwartym
- sale konferencyjne
- sale lekcyjne / seminaryjne

Dane techniczne

Napięcie:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Wymiary:	**Ø 164 x 143 mm (92467)**
Pobór energii:	około 2 W
Obszar detekcji:	poziomo 360° (Montaż sufitowy)
Zasięg:	maks. Ø 24 m (poprzecznie) maks. Ø 8 m (frontalny) maks. Ø 6.4 m (siedzący)
Obszar monitorowany (ruch styczny):	450 m² / 2.5 m Wysokość montażu
Min./Maks./Zalecana wysokość montażu:	2 m / 10 m / 2.5 m
Stopień / Klasa ochrony:	**IP54 (92386)**
Klasa ochrony mechanicznej:	**IK09 (92467)**
Temperatura otoczenia:	-25 °C (do) +50 °C
Obudowa:	**poliwęglan, odporny na promieniowanie UV + Osłona druciana (92467)**
Kolor materiału:	biały matowy, zbliżony do RAL9010
Kanał 1 i kanał 2 (Steruje oświetleniem)	
Wyjście DALI:	aż do 25 stateczniki elektroniczne DALI / DSI na każdy kanał
Światło orientacyjne:	10 – 30 % / OFF / 1 min – 60 min / ∞
Kanał 3 (styk bezpotencjałowy sterujący HVAC lub oświetleniem)	
Moc załączania:	3000 W, cos φ = 1 1500 VA, cos φ = 0.5 800 W LED maks. prąd rozruchowy Ip (20ms) = 165 A, (200 µs) = 800 A
Rodzaj kontaktu:	1x zestyk &micro, bezpotencjałowy zestyk zwierny (NOC) / z jałowym stykiem wolframowym
Kanał 1 do Kanał 3	
Czas załączenia:	1 min – 60 min

Informacje o produkcie

Zestaw : PD4-M-TRIO-2DALI/DSI-1C-SM + Osłona druciana BSK (Ø 164 x 143 mm) biały + Adapter IP54 PD4-TRIO-SM biały

Czujnik obecności do dwóch odrębnych stref oświetlenia, kontrola światła z uwzględnieniem światła dziennego

Jeden kanał ze stykiem bezpotencjałowym sterujący urządzeniami (HVAC) lub oświetleniem

Dwa niezależne, ruchome sensory światła

Jeden wspólny obszar detekcji

Dwa interfejsy DALI/DSI sterujące grupą cyfrowych stateczników elektronicznych

Możliwość przełączania między trybami DALI i DSI przy pomocy pilota

Światło orientacyjne

Przekaźnik ze stykiem wolframowym, optymalny dla obciążeń LED

Wersja Master


Obszar detekcji można rozszerzyć przy pomocy czujników typu slave


Możliwość manualnego załączania i regulacji oświetlenia z przycisku


Tryb półautomatyczny, automatyczny i tryb wyłącznika zmierzchowego

Dodatkowe funkcje można zaprogramować opcjonalnym pilotem

Wartość ustawiona jasności:	10 – 2000 (luks)
Pomiar światła mieszanego:	Pomiar światła mieszanego







Zestaw

Aby otrzymać zestaw zgodnie ze specyfikacją techniczną, proszę zamówić wymienione produkty.



PD4-M-TRIO-2DALI/DSI-1C-SM
Nr art.: 92751

Napięcie: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Wymiary: Ø 124 x 85 mm
Pobór energii: około 2 W



Osłona druciana BSK (Ø 164 x 143 mm)
Nr art.: 92467

Wymiary: Ø 164 x 143 mm
Klasa ochrony mechanicznej: IK09
Obudowa: Osłona druciana



Adapter IP54 PD4-TRIO-SM
Nr art.: 92386

Stopień / Klasa ochrony: IP54
Obudowa: poliwęglan, odporny na promieniowanie UV
Kolor materiału: biały