



PD4-M-TRIO-2R-1D-FC

92790 EAN: 4007529927906

- Napięcie: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Wymiary: Ø 117 x 100 mm
- Pobór energii: < 1 W

Dane zamówienia

Nazwa	Kolor	Nr art.
PD4-M-TRIO-2R-1D-FC		92790

Akcesoria

Nazwa	Kolor	Nr art.
IR-PD4-TRIO-2R1D	-	92473
Osłona druciana BSK (Ø 200 x 90 mm)	biały	92199

Dane techniczne

Napięcie:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Wymiary:	Ø 117 x 100 mm
Pobór energii:	< 1 W
Obszar detekcji:	poziomo 360° (Montaż sufitowy)
Zasięg:	maks. Ø 24 m (poprzecznie) maks. Ø 8 m (frontalny) maks. Ø 6.4 m (siedzący)
Obszar monitorowany (ruch styczny):	450 m² / 2.5 m Wysokość montażu
Min./Maks./Zalecana wysokość montażu:	2 m / 10 m / 2.5 m
Stopień / Klasa ochrony:	IP20 / Klasa II
Temperatura otoczenia:	-25 °C (do) +50 °C
Obudowa:	poliwęglan, odporny na promieniowanie UV
Kolor materiału:	biały matowy, zbliżony do RAL9010

Kanał 1 (steruje oświetleniem)

Wyjście DALI:	aż do 25 stateczniki elektroniczne DALI / DSI
Czas załączenia:	15 s – 30 min
Światło orientacyjne:	10 – 30 % / OFF / 1 min – 60 min / ∞
Wartość ustawiona jasności:	10 – 2000 (luks)

Kanał 2 (steruje oświetleniem)

Moc załączania:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5
Rodzaj kontaktu:	1x mikro-styk, zestyk zwrotny (NOC) z jałowym stykiem wolframowym
Czas załączenia:	15 s – 30 min, Półautomatyczny, Automatyczny wyłącznik schodowy Luxomat (gemeinsam mit Kanał 1)

Kanał 3 (styk bezpotencjałowy sterujący HVAC lub oświetleniem)

Moc załączania:	700 W, cos φ = 1 350 VA, cos φ = 0,5
-----------------	---

Informacje o produkcie

Czujnik obecności z większym obszarem detekcji, kontrola światła z uwzględnieniem światła dziennego

Interfejs DALI / DSI sterujący grupą cyfrowych stateczników elektronicznych

Jeden kanał załączający światło

Jeden kanał ze stykiem bezpotencjałowym sterujący urządzeniami (HVAC) lub oświetleniem

Dwa niezależne, ruchome sensory światła

Możliwość przełączania między trybami DALI i DSI przy pomocy pilota

Wersja Master

Możliwość manualnego załączania i regulacji oświetlenia z przycisku

Obszar detekcji można rozszerzyć przy pomocy czujników typu slave

Światło orientacyjne




Dodatkowe funkcje można zaprogramować opcjonalnym pilotem

Przykłady zastosowań:


Monitoring dużych powierzchni, jak garaże podziemne, sale gimnastyczne, magazyny, rampy przeładunkowe, hale

mikro-styk
bezpotencjałowy
zestyk zwirny
(NOC) z jałowym
stykiem
wolframowym

Pomiar światła mieszanego



Akcesoria




IR-PD4-TRIO-2R1D

Nr art.: 92473

Bateria: 3.0 V Bateria litowa CR2032 (w zestawie)

Wymiary: 80 x 60 x 8 mm

Kolor materiału: -



Ośłona druciana BSK (Ø 200 x 90 mm)

Nr art.: 92199

Wymiary: Ø 200 x 90 mm

Klasa ochrony mechanicznej: IK09

Obudowa: Ośłona druciana