

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD4-S-C-SM

92442 EAN: 4007529924424

Podrzędny czujnik obecności PIR z zasięgiem 360° i polem wykrywania do 40 x 5 m (250 m<sup>2</sup>), przeznaczony do korytarzy

### Dane zamówienia

| Nazwa      | Kolor | Nr art. |
|------------|-------|---------|
| PD4-S-C-SM | biały | 92442   |

### Akcesoria

| Nazwa                                 | Kolor         | Nr art. |
|---------------------------------------|---------------|---------|
| Ostona druciana BSK (Ø 200 x 90 mm)   | biały         | 92199   |
| Wspornik ścienny PD4-SM               | biały         | 92441   |
| Adapter do wersji SM IP65 PD4-SM IP54 | biały         | 92376   |
| Zestaw montażowy wahadła PD2/3/4 SM   | biały         | 93179   |
| Przesłony PD4                         | transparentny | 92313   |

## Dane techniczne

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Napięcie:                             | 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz   |
| Wymiary:                              | Ø 101 x 76 mm   |
| Pobór energii:                        | około 0.2 W   |
| Obszar detekcji:                      | poziomo 360°<br>(Montaż sufitowy)<br>maks. Ø 40 m<br>(poprzecznie)<br>maks. Ø 20 m<br>(frontalny) |
| Zasięg:                               |   |
| Obszar monitorowany (ruch styczny):   | 250 m <sup>2</sup> / 2.5 m<br>Wysokość montażu  |
| Min./Maks./Zalecana wysokość montażu: | 2.4 m / 2.6 m / 2.5 m   |
| Stopień / Klasa ochrony:              | IP54 / Klasa II   |
| Klasa ochrony mechanicznej:           | IK04  |
| Temperatura otoczenia:                | -25 °C (do) +50 °C  |
| Obudowa:                              | poliwęglan,<br>odporny na promieniowanie UV   |
| Kolor materiału:                      | biały matowy,<br>zbliżony do RAL9010  |
| Odstęp między impulsami:              | 2 lub 9 s   |

## Informacje o produkcji

Czujnik Slave zaprojektowany do korytarzy

Do rozszerzania obszaru detekcji czujnika typu Master

Impuls załączający do Mastera po wykryciu ruchu nie zależy od poziomu światła w otoczeniu

Kompatybilny z urządzeniami typu Master 230 V. Wyjątki: zobacz opis danego urządzenia Master


Zamontowanie czujnika w prawidłowym położeniu ułatwiają odpowiednie oznaczenia

### Przykłady zastosowań:

korytarze / korytarze, klatki schodowe




## Akcesoria



### Ośłona druciana BSK (Ø 200 x 90 mm)

Nr art.: 92199

Wymiary: Ø 200 x 90 mm  
Klasa ochrony mechanicznej: IK09  
Obudowa: Ośłona druciana



### Wspornik naścienny PD4-SM

Nr art.: 92441

Wymiary: 130 x 100 x 53 mm  
Obudowa: poliwęglan, odporny na promieniowanie UV  
Kolor materiału: biały



### Adapter do wersji SM IP65 PD4-SM IP54

Nr art.: 92376

Wymiary: Ø 115 x 70 mm  
Stopień / Klasa ochrony: IP65  
Klasa ochrony mechanicznej: IK07



### Zestaw montażowy wahadła PD2/3/4 SM

Nr art.: 93179

Wymiary: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø 113 x 34 mm  
Obudowa: poliwęglan, odporny na promieniowanie UV  
Kolor materiału: biały, zbliżony do RAL9010



### Prześłyony PD4

Nr art.: 92313

Obudowa: poliwęglan, odporny na promieniowanie UV  
Kolor materiału: transparentny