

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD4-S-DAA4G-SM

Zestaw 92759-92199

- Napięcie: 22 V DC Do łączenia z systemami DALI Bus
- Wymiary: **Ø 200 x 90 mm (92199)**
- Obszar detekcji: poziomo 360° (Montaż sufitowy)

Dane zamówienia

Nazwa	Kolor	Nr art.
PD4-S-DAA4G-SM	biały	92759
Ostłona druciana BSK (Ø 200 x 90 mm)	biały	92199

Dane techniczne

Napięcie:	22 V DC Do łączenia z systemami DALI Bus
Wymiary:	Ø 200 x 90 mm (92199)
Obszar detekcji:	poziomo 360° (Montaż sufitowy)
Zasięg:	maks. Ø 24 m (poprzecznie) maks. Ø 8 m (frontalny) maks. Ø 6.4 m (siedzący)
Obszar monitorowany (ruch styczny):	450 m ² / 2.5 m Wysokość montażu
Min./Maks./Zalecana wysokość montażu:	2 m / 10 m / 2.5 m
Stopień / Klasa ochrony:	IP54 / Klasa II
Klasa ochrony mechanicznej:	IK09 (92199)
Temperatura otoczenia:	-25 °C (do) +50 °C
Obudowa:	poliwęglan, odporny na promieniowanie UV + Osłona drucziana (92199)
Kolor materiału:	biały matowy, zbliżony do RAL9010
Do jednego PD4-M-DAA4G można podłączyć maks. 4 slave'y	

Informacje o produkcie

Zestaw : PD4-S-DAA4G-SM + Osłona drucziana BSK (Ø 200 x 90 mm) biały

Czujnik Slave do systemu DALI

Do rozszerzania obszaru detekcji czujnika typu Master PD4-M-DAA4G / PD4-M-HCL

Impuls załączający do Mastera po wykryciu ruchu nie zależy od poziomu światła w otoczeniu

Tryb autotestu w czujniku Master

Plug & Play - nie jest wymagane programowanie parametrów

Łatwość montażu

Dostępna wersja natynkowa lub do montażu w sufitach podwieszanych



Zestaw

Aby otrzymać zestaw zgodnie ze specyfikacją techniczną, proszę zamówić wymienione produkty.



PD4-S-DAA4G-SM

Nr art.: 92759

Napięcie: 22 V DC Do łączenia z systemami DALI Bus

Wymiary: Ø 103 x 76 mm

Obszar detekcji: poziomo 360° (Montaż sufitowy)



Ośłona drucziana BSK (Ø 200 x 90 mm)

Nr art.: 92199

Wymiary: Ø 200 x 90 mm

Klasa ochrony mechanicznej: IK09

Obudowa: Ośłona drucziana