

B.E.G.**LUXOMAT® net**

PD4N-DALI-LINK Zestaw 93377-93752-93742-92 199

Czujnik obecności DALI-LINK PIR z zasięgiem wykrywania 360° i zasięgiem do Ø24 m (450 m²), przeznaczony do integracji z systemami sterowania oświetleniem DALI-LINK

Dane zamówienia

Nazwa	Kolor	Nr art.
PD4N-DALI-LINK	biały	93377
Adapter do montażu natynkowego IP54 PD2N- / PD4N-FM (podtynkowe)	biały	93752
Corridor lens PD4N type A, Pierścień osłonowy	biały	93742
Ostona druciana BSK (Ø 200 x 90 mm)	biały	92199

Dane techniczne

Napięcie:	Do łączenia z systemami DALI Bus, maks. 22.5 V DC
Wymiary:	Ø 200 x 90 mm (92199)
Ustawienia:	PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Smartfon z aplikacją DALI-LINK App (iOS / Android)
Wejście zasilania:	7 mA
Obszar detekcji:	poziomo 360° (Montaż sufitowy) (93742) maks. Ø 40 m (poprzecznie) maks. Ø 20 m (frontalny) (93742)
Zasięg:	250 m² / 2.5 m Wysokość montażu (93742)
Obszar monitorowany (ruch styczny):	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m (93742)
Min./Maks./Zalecana wysokość montażu:	IP20 / Klasa II + IP54 (93752)
Stopień / Klasa ochrony:	IK09 (92199)
Klasa ochrony mechanicznej:	poliwęglan, odporny na promieniowanie UV + Osłona drucziana (92199) biały matowy, zbliżony do RAL9016 (93742)
Temperatura otoczenia:	-25 °C (do) +55 °C
Obudowa:	
Kolor materiału:	
Czas załączenia:	1 s - 120 min
Światło orientacyjne:	5 - 100 % / 1 min - 120 min / ∞
Wartość ustawiona jasności:	10 - 2500 (luks)

Informacje o produkcie

Zestaw : PD4N-DALI-LINK + Adapter do montażu natynkowego IP54 PD2N- / PD4N-FM (podtynkowe) biały matowy, zbliżony do RAL9016 + Corridor lens PD4N type A, Pierścień osłonowy biały matowy, zbliżony do RAL9016 + Osłona drucziana BSK (Ø 200 x 90 mm) biały

Multisensor DALI o szerokim zakresie detekcji ruchu

Zasilany z magistrali DALI

Płynna integracja z systemem sterowania oświetleniem DALI B.E.G. LUXOMAT®net DALI-LINK jako modularna opcja multimastera

Obszar detekcji można rozszerzyć stosując tryb master-slave

Pomiar światła mieszanego poprzez wewnętrzny i zewnętrzny sensor światła

Tryb półautomatyczny, automatyczny i tryb wyłącznika zmierzchowego

Zintegrowany obwód wykorzystania światła dziennego (lub wyjście wyłącznika)

Guided Light, Soft-Start PLUS, Orientation light PLUS

Działa od razu po zamontowaniu co pozwala na łatwe przetestowanie instalacji

Pełną gamę funkcji można aktywować tylko przy pomocy innych produktów z grupy B.E.G. LUXOMAT®net DALI-LINK

Obszar detekcji można ograniczyć przy pomocy przesłon

Ten artykuł jest elementem systemu sterowania oświetleniem firmy B.E.G., który obsługuje urządzenia sterujące DALI (oprawy oświetleniowe, przełączniki) innych producentów

Korzystanie z kontrolerów aplikacji DALI innych producentów nie jest obsługiwane

Korzystanie z urządzeń wejściowych DALI (czujników, przycisków) innych producentów nie jest obsługiwane

Wymagane są dodatkowe komponenty systemu (sprzęt) od B.E.G.

Wymagane jest dodatkowe bezpłatne oprogramowanie od B.E.G.



Zestaw

Aby otrzymać zestaw zgodnie ze specyfikacją techniczną, proszę zamówić wymienione produkty.



PD4N-DALI-LINK

Nr art.: 93377

Napięcie: Do łączenia z systemami DALI

Bus, maks. 22.5 V DC

Wymiary: Ø 106 x 68 mm

Ustawienia: PBM-DALI-LINK-4W-BLE +
Smartfon z aplikacją DALI-LINK App (iOS /
Android)



Adapter do montażu natynkowego IP54 PD2N- / PD4N-FM (podtynkowe)

Nr art.: 93752

Wymiary: Ø 109 x 19 mm

Stopień / Klasa ochrony: IP54

Obudowa: poliwęglan, odporny na
promieniowanie UV



Corridor lens PD4N type A, Pierścień osłonowy

Nr art.: 93742


Obszar detekcji: poziomo 360°
(Montaż sufitowy)

Zasięg: maks. Ø 40 m

(poprzecznie)

maks. Ø 20 m (frontalny)

Obszar monitorowany (ruch
styczny): 250 m² / 2.5 m Wysokość
montażu



Osłona druciana BSK (Ø 200 x 90 mm)

Nr art.: 92199

Wymiary: Ø 200 x 90 mm

Klasa ochrony mechanicznej: IK09

Obudowa: Osłona druciana